



Wireless AC1200 Dual-Band MU-MIMO mini USB 3.0 Adapter

Upgrade uw draadloze apparaat naar dual-band 802.11ac met de snelst mogelijke USB 3.0-verbinding voor razendsnelle WiFi-snelheden op de storingsvrije 5GHz-frequentieband. De Edimax EW-7822UTC is de volgende generatie WiFi-adapter, compatibel met de 802.11ac-standaard en levert snelheden tot 867Mbps op 5GHz – bijna drie keer zo snel als 802.11n.

Upgrade de professionele grootformaatdisplays van de TF39AS-SERIE naar supersnelle 802.11ac WiFi en geniet van probleemloos streamen van video en data.

Met MU-MIMO-ondersteuning zorgt de EW-7822UTC voor efficiënter WiFi-gebruik en dankzij de eenvoudige WiFi Protected Setup (WPS)-knop kunt u in een handomdraai een veilig draadloos netwerk opzetten en activeren.

Voor meer informatie, klik [HIER](#)

01 APPARAAT

WiFi AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)

Besturingssysteem Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 2.6.24 ~ 4.15

02 TECHNISCHE SPECIFICATIES

WiFi standaard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n

03 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen 8 x 16 x 34mm

Gewicht (zonder doos) 0.04kg

EAN code 4717964701619

04 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

Luchtvochtigheid 0% - 90%

Opslagruimte temperatuur - 20°C - 60°C

Opslag luchtvochtigheid 0% - 95%

Gerelateerde producten

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539UHSC-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED