



24" IPS monitor met 100Hz verversingssnelheid en 150mm in hoogte verstelbare voet

De ProLite XU2491H met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-monitor biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de Adaptive Sync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 24-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitorconfiguraties als kantoortoeepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2491H-B1](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 23.8", 60.5cm |
| Paneel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 300 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1300:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 0.5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 150kHz |
| Zichtbaar formaat | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Kleur | mat, zwart (mat, zwart) |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Video ingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja |
| Extra | i-style Colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/ Uit, Menu, Omhoog/ Volume, Omlaag/ Eco, Invoer/ Sluiten |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-Res-technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemp.), beeldinstellingen (videomodus aanpassen, blauwlichtreductie, scherp en zacht, MBR, Adaptive Sync), OSD (OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, taal, beeldinformatie), extra (reset, DDC/CI, signaalselectie, LED, openingslogo) |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------|--------------|
| Kabels | Stroom, HDMI |
|--------|--------------|

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

539.5 x 393.5 x 211mm

Doos afmetingen B x H x D

607 x 401 x 127mm

Gewicht (zonder doos)

3.5kg

Gewicht (inclusief doos)

4.7kg

EAN code

4948570124770



