



## 27" sa IPS tehnologijom panela sa USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen USB-C priključkom, XUB2797HSN vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem jednog kabla za slanje signala sa prenosnog računara na monitor i napajanje i punjenje prenosnog računara sa monitora. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet pomoću LAN kabla, vaš notebook će takođe automatski biti povezan na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu, možete lako da proširite radnu površinu tako što ćete kreirati dvostruki monitor. Isporučuje se sa postoljem od 150 mm podesivim po visini i sa funkcijama zakretanja i okretanja, XUB2797HSN vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama.

Dostupan takođe i sa USB-C priključkom: [XUB2797QSU-B2](#).

Takođe dostupan u belo: [ProLite XUB2797HSN-W2](#)



### USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop \* sa USB C konektorom na monitoru.

\* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dizajn                      | ultra tanak okvir sa 3 strane  |
| Dijagonala                  | 27", 68.5cm  |
| Panel                       | IPS Panel Technology LED, mat finiš  |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                   |
| Osnovna rezolucija          | 100Hz  |
| Format ekrana               | 16:9   |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statički kontrast           | 1000:1   |
| Napredni kontrast           | 80M:1  |
| Vreme odziva (MPRT)         | 1ms  |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 110KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"  |
| Razmak piksela              | 0.311mm  |
| Boja                        | mat, crna  |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ulaz signala            | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)<br>USB-C x1 (PD 65W)     |
| Izlaz signala           | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920x1880)                    |
| USB HUB                 | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))          |
| USB-C DOCK              | x1 (Isporuka struje 65W, LAN, salida DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                    | da   |
| Priključak za slušalice | da   |
| RJ45 (LAN)              | x1   |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da   |
| Bez treperenja                      | da   |
| Adaptive Sync podrška               | da   |
| Dodatno                             | i-Style colour   |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Korisničke kontrole                 | podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSinc), podešavanja boja (i-Style boja, reduktor plave svetlosti, temp. boje, korisnička podešavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno 1 (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg), ostalo 2 (USB BC, MST, USB, LED, informacije o ekranu, MAC adresa), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka) |
| Zvučnici                            | 2 x 2W   |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MEHANIČKI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine           | 150mm   |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Rotacija (PIVOT funkcija)    | 90°                       |
| Okretno postolje             | 90°; 45 ° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba                  | 23° gore; 5° dole         |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm               |
| Sistem upravljanja kablovima | da                        |

## 05 UKLJUČENI DODACI

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI, USB-C          |
| Ostalo  | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                    |  |
|--------------------|--|
| Napajanje          | interna                                    |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 03W iskljucen |

## 07 ODRŽIVOST

|  |  |
|--|--|
| Propisi  | TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA   |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E  |
| EPEAT Silver   | EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> radi statusa registracije u vašoj zemlji. |
| REACH SVHC   | iznad 0.1%: Olova  |
| Garancija  | 5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)   |

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D    | 679 x 427 x 130mm               |
| Težina (bez kutije)           | 6kg                             |
| Težina (sa kutijom)           | 8.7kg                           |
| EAN kod                       | 4948570124978                   |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED