



27" QHD IPS monitor met USB-C dock en RJ45 (LAN)

Vereenvoudig uw werkruimte en verhoog uw werkprestaties met dit stijlvolle beeldscherm met edge-to-edge design. Uitgerust met een USB-C-dock, helpt deze monitor u om uw bureau te organiseren met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio, video en touch); voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de XUB2797QSN is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk. Dankzij een DisplayPort-uitgang breid u uw desktop eenvoudig uit en creëert u met gemak een opstelling met twee schermen.

Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. QHD-resolutie, hoog contrast en helderheidswaarden leveren uitstekende prestaties voor foto- en webdesign. De ergonomische voet biedt een hoogteverstelling van 15cm en met de kantel- en zwenkmechanismen zet u de monitor eenvoudig in portrait modus voor meer comfort tijdens het werken aan grote datasheets.

Ook verkrijgbaar zonder USB-C dock: [XUB2797QSU-B2](#).

Ook verkrijgbaar in het zwart : [ProLite XUB2797QSN-B2](#)



USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Op de DisplayPort (MST)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multi-monitor setup te creëren. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop * verbindt met het USB C-dock in de monitor.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 FUNCTIES, VARIËREN AFHANKELIJK VAN DE USB-C-ONDERSTEUNING VAN UW LAPTOP.

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, wit

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
Video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Aanpassen/ Volume, Aanpassen/ Snelmenu, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blauwlichtreductie, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, oproepen, divers 1 (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik), diversen 2 (USB BC, MST, USB, LED, display-informatie, MAC-adres), ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
---------------------	---

Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, DP, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	26W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	679 x 427 x 130mm
Gewicht (zonder doos)	6.1kg
Gewicht (inclusief doos)	8.7kg
EAN code	4948570125036



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED