



**Budite ispred svih sa G2245HSU Black Hawk monitorom sa IPS Panel tehnologijom i 1ms MPRT**

Preпустите се изузетном gejmingu sa 22" G2245HSU Black Hawk monitorom. Ovaj ekran se može pohvaliti najsavremenijom IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 100 Hz i ultra-brzim MPRT vremenom odziva od 1 ms. Podignite svoju avanturu igranja na sledeći nivo, zahvaljujući FreeSync tehnologiji i Black Tuner funkciji, obezbeđujući kristalno jasnu vidljivost čak i u najmračnijim scenama.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.



IPS TEHNOLOGIJA

Pokrivajući 100% sRGB raspona boja, ovaj IPS panel pruža izvanrednu tačnost boja i šire uglove gledanja, što garantuje visoku vernost i živopisne scene na bojnopolju.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.5cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Razmak piksela	0.249 x 0.241mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
Dodatno	i-Style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, AC, Eco, Black Tuner, zasićenost boja, MBR, AdaptiveSinc), izvor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), korisnički režimi, podešavanja boja (6-osovina, gama, plavo svetlo reduktor, temperatura boje, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Style Colour, oštra i meka, RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD h. pozicija, OSD v. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, LED), informacije o prikazu, opoziv
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
----------------	----------------------------------------------

<b>Ostalo</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
---------------	------------------------------------

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	interna
------------------	---------

<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen
---------------------------	---------------------------------------------

## 07 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
----------------	------------------------------------------------------------------------

<b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
-----------------------------------------------------------------	---

<b>REACH SVHC</b>	iznad 0.1%: Olova
-------------------	-------------------

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

<b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b>	492 x 362 x 192.5mm
--------------------------------------	---------------------

<b>Dimenzije kutije Š x V x D</b>	564 x 122 x 380mm
-----------------------------------	-------------------

<b>Težina (bez kutije)</b>	2.6kg
----------------------------	-------

<b>Težina (sa kutijom)</b>	3.6kg
----------------------------	-------

<b>EAN kod</b>	4948570124688
----------------	---------------

---

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED