



**21.5” IPS Full HD monitor with USB-Hub, 1ms MPRT and 100Hz refresh rate**

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2293HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, headphone socket, 2 port USB hub, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue for user comfort, this 21.5” display is a great choice for home and office applications.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem : [ProLite XUB2293HSU-B7](#)



**Technologie IPS**

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



**Full HD**

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím take nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Design              | 3stranný bez okrajů   |
| Úhlopříčka monitoru | 21.5", 54.5cm   |
| Panel               | IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou                                |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Formát obrazu       | 16:9  |
| Jas                 | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 1000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1   |
| Čas reakce (MPRT)   | 1ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 110kHz   |
| Arbeitsfläche H x B | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"   |
| Velikost bodů       | 0.249mm   |
| Barva               | matná, černá  |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vstupní porty          | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB                | x2 (2.0 (DC5V, 500mA))                    |
| HDCP                   | ano                                       |
| Konektor pro sluchátka | ano                                       |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |  |
|------------------------|--|
| Redukce modrého světla | ano  |
| Flicker Free LED       | ano  |
| Adaptive Sync support  | ano  |
| Extra                  | i-style Colour   |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Kontrolní tlačítka     | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit   |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync ), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Reproduktory           | 2 x 2W   |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Úpravy polohy        | náklon              |
| Úhel náklonu         | 22° nahoru; 4° dolů |
| VESA                 | 100 x 100mm         |
| Systém správy kabelů | ano                 |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |   |
|---------|---|
| Kabely  | napájecí, USB, HDMI                       |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |   |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 07 UDRŽITELNOST

|   |   |
|---|---|
| Předpisy                                      | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC                                    | nad 0.1% olova  |

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 492 x 359 x 178mm |
| Rozměry balení Š x V x D  | 564 x 380 x 122mm |
| Váha (bez balení)         | 2.6kg             |
| Váha (s balením)          | 3.6kg             |
| EAN code                  | 4948570124565     |

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED