



Zanurz się w grze dzięki GC2480HSU Red Eagle z zakrzywioną matrycą i częstotliwością odświeżania 180Hz

Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 180Hz, czasem reakcji 0,5 ms MPRT gwarantuje niezapomniane wrażenia wizualne i zapewnia doskonałą jakość obrazu. Dzięki funkcji Black Tuner dostrzeżesz najmniejsze szczegóły i przejmiesz kontrolę nawet w przypadku ciemnych scen.



ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



180Hz & 0.5ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 180Hz i czasowi reakcji 0.5ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmij decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

01 OBRAZ

Przekątna	23,6", 59.8cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 200kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	521.4 x 293.3mm, 20.5 x 11.5"
Plamka	0.271mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
HDR	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu (W górę / Submenu, W Dół / Wybór wejść, W lewo / ECO, W prawo / Głośność)
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, Black Tuner, saturacja kolorów, red. rozmycia ruchu, AMD FreeSync), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowa, gamma, red. niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkowników), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostrość, zakres RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo strtowe, dioda zasilania), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	22° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	21W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	535.5 x 394.5 x 202mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	622 x 408 x 171mm
Waga (bez pudła)	3.8kg
Waga (z pudłem)	6kg
Kod EAN	4948570124503

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED