



## Uronite u igru sa zakrivljenim GC2480HSU Red Eagle monitorom sa frekvencijom osvežavanja od 180Hz

Zakrivljeni VA panel od 1500R sa frekvencije osvežavanja od 180Hz i 0.5 ms MPRT pruža Vam neverovatno vizuelno iskustvo i garantuje vrhunski kvalitet slike.

Poboljšan funkcijom Black Tuner, pruža detaljnu vidljivost u tamnim scenama, omogućavajući vam da uočite svaki detalj, čak i pri slabom osvetljenju.



### ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



### 180Hz & 0.5ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 180 Hz i vremenom odziva MPRT od 0,5 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23,6", 59.8cm
Panel	VA
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	180Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 200KHz
Vidljiva površina Š x V	521.4 x 293.3mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.271mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
HDR	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	535.5 x 394.5 x 202mm
Dimenzije kutije Š x V x D	622 x 408 x 171mm
Težina (bez kutije)	3.8kg
Težina (sa kutijom)	6kg
EAN kod	4948570124503

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED