



Sumérgete en el juego con el GCB3280QSU Red Eagle curvo con frecuencia de actualización de 180Hz

La matriz VA curva 1500R con frecuencia de actualización de 180Hz, MPRT de 0.2 ms y resolución de 2560x1440 le brinda una experiencia de visualización excepcional y garantiza una calidad de imagen excelente. El soporte ajustable en altura asegura que pueda ajustar fácilmente la posición de la pantalla y configuraciones de pantalla permiten la personalización usando los modos de juego predefinidos y personalizados. Además, la función Black Tuner le brinda control sobre las escenas oscuras para asegurarse de que los detalles siempre sean claramente visibles.



DISEÑO CURVO 1500R

Inspirada en la curva del ojo humano, la curvatura 1500R de la pantalla garantiza una experiencia de visualización realista y cómoda que te permite sumergirte realmente en el juego.



180Hz & 0.2ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 180Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.2ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA LED
Curvo	1500R
Resolución nativa	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel)
Resolucion nativa	180Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.2ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 225kHz
Área de visualización h x v	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
HDR	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Mando joystick: Menú, Arriba, Abajo, Izquierda / Color i-Style, Derecha /Modo Nocturno y Botones: Selección de entrada, Volumen +, Volumen -, Alimentación
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	44W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	709.5 x 473 (623) x 290mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	810 x 518 x 224mm
Peso (sin caja)	9kg
Peso (sin soporte)	6.3kg
Peso (con caja)	11.9kg
Código EAN	4948570125388

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED