




Duik volledig in je game met de curved GCB3280QSU Red Eagle met 180Hz verversingssnelheid

Het 1500R curved VA-paneel met 180Hz refresh rate, 0.2ms MPRT en een resolutie van 2560x1440 resolutie biedt een ongelooflijke game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit.

De in hoogte verstelbare voet zorgt voor absolute flexibiliteit voor uw perfecte schermpositie. Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.



CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



180Hz & 0.2ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA LED
Curved	1500R
Resolutie	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 225kHz
Zichtbaar formaat	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
HDR	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45 ° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
--------	---

Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
---------	---

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	44W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	709.5 x 473 (623) x 290mm
Doos afmetingen B x H x D	810 x 518 x 224mm
Gewicht (zonder doos)	9kg
Gewicht (zonder voet)	6.3kg
Gewicht (inclusief doos)	11.9kg
EAN code	4948570125388

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED