



## Moniteur incurvé VA UWQHD 34" avec caméra et microphone Windows Hello intégrés, station d'accueil USB-C, LAN, commutateur KVM et support réglable en hauteur de 15 cm

Découvrez le XCB3497WQSNPH, un moniteur incurvé de 34 pouces pensé pour vous offrir une efficacité optimale sans effort. Grâce à son commutateur KVM intégré et sa station d'accueil USB-C, vous pouvez facilement gérer plusieurs appareils et connecter votre ordinateur portable avec un seul câble. Son panneau VA vibrant garantit des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et de larges angles de vision pour une immersion totale. Enfin, sa webcam autofocus 5MP compatible Windows Hello, son pied ergonomique ajustable en hauteur et ses technologies de confort visuel vous accompagnent au quotidien pour rester concentré et à l'aise.



### USB-C Dock

La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable\* à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

\*Les fonctions varient selon la prise en charge USB-C de votre ordinateur portable.



### COMMUTATEUR KVM

Avoir un moniteur avec un commutateur KVM vous permet de partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                   | incurvé                                                                                         |
| Diagonale                | 34", 86.7cm                                                                                     |
| Matrice                  | VA, finition mate                                                                               |
| Incurvé                  | 1500R                                                                                           |
| Résolution native        | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)                                   |
| Le ratio d'aspect        | 21:9                                                                                            |
| Luminosité               | 350 cd/m²                                                                                       |
| Contraste                | 3000:1                                                                                          |
| Contraste dynamique      | 80M:1                                                                                           |
| Temps de réponse (MPRT)  | 0.4ms                                                                                           |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, droit/gauche: 0°/0°, en avant/en arrière: 0°/0° |
| Couleurs supportées      | 16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)                                                |
| Fréquence horizontale    | 30 - 180kHz                                                                                     |
| Surface de travail H x L | 797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"                                                                   |
| Taille du pixel          | 0.232mm                                                                                         |
| Couleur                  | mate, noir                                                                                      |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée signal | HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)<br>USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, puissance délivrée 95W) |
| USB HUB       | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                                                                                                            |
| USB-C DOCK    | x1 (Puissance délivrée 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))                                                                                                                  |
| HDCP          | oui                                                                                                                                                                         |
| Prise casque  | oui                                                                                                                                                                         |
| RJ45 (LAN)    | x1                                                                                                                                                                          |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                 | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Réducteur de lumière bleue | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flicker Free LED           | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatible Adaptive Sync   | FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extra                      | Webcam 5MP intégrée avec mise au point automatique, microphone et obturateur de confidentialité compatible avec Windows Hello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boutons de contrôle        | Joystick : Power/Arrêt/Menu (centre), Avant/Sélection du signal, Arrière/Gauche/Couleur i-Style/ECO/Réducteur de lumière bleue, Droite/Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paramètres réglables       | réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, réduction du flou de mouvement, technologie X-Res, black tuner), paramètres de couleur (6 axes, couleur i-Style, réducteur de lumière bleue, gamma, plage RGB, température de couleur), OSD (position horizontale OSD, position verticale OSD, durée d'affichage OSD, arrière-plan OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, divers (netteté, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, LED d'alimentation, adresse Mac, charge USB, vitesse USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), webcam, réinitialisation |
| Haut-parleurs              | 2 x 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
|----------|--------------------------------------------------------|

## 04 MECANIQUE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réglages Position Image                  | hauteur, angle H, angle V   |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR                 | 150mm                       |
| Angle de rotation                        | 90°; ° gauche; 45° droit    |
| Angle d'inclinaison                      | 23° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA                             | 100 x 100mm                 |
| Système de gestion de passage des câbles | oui                         |

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité  |

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Bloc d'alimentation    | interne                                  |
| Alimentation           | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                |
| Gestion d'alimentation | 55W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

## 07 NORMES

|                                                             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications                                              | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA                                       |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | F                                                                                                                     |
| EPEAT Silver                                                | *enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails |
| REACH SVHC                                                  | au dessus de 0.1% de plomb                                                                                            |

## 08 DIMENSIONS / POIDS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions produit L x H x P     | 807 x 443 (592.5) x 239.5mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 940 x 500 x 198mm           |
| Poids (sans boîte)               | 9.7kg                       |
| Poids (avec boîte)               | 14.2kg                      |
| Code EAN                         | 4948570125296               |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED