



34" VA UWQHD zakrivljeni monitor sa ugrađenom Windows Hello kamerom i mikrofonom, USB-C priključkom, LAN, KVM-prekidačem i postoljem od 15cm podesivim po visini

Upoznajte XCB3497WQSNPH — 34-inčni zakrivljeni sveobuhvatni monitor dizajniran za efikasnost bez napora. Sa ugrađenim KVM prekidačem i USB-C priključnom stanicom, možete neprimetno da kontrolirate više uređaja i povežete svoj laptop pomoću jednog kablja. Živopisni VA monitor pruža zapanjujuće boje, dubok kontrast i široke uglove gledanja za inteligentno iskustvo sa autofokusom na Windows-u, kao što je imerzivno iskustvo na web kameri sa autofokusom od 5MP. Ergonomsko postolje je podesivo po visini, a tehnologije za negu očiju čine vas udobnim i produktivnim tokom celog dana.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablju koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



KVM SWITCH

Posedovanje monitora sa KVM prekidačem omogućava vam da delite uređaje povezane preko USB-a na vaš monitor sa dva različita računara. Samo promenite ulaz signala u OSD meniju monitora i vaša tastatura, miš i web kamera će se prebaciti sa vašeg radnog laptopa na računar za igranje.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	zakrivljen
Dijagonala	34", 86.7cm
Panel	VA, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Osnovna rezolucija	120Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 180KHz
Vidljiva površina Š x V	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Isporuka snage od 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima	da
------------------------------	----

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	940 x 500 x 198mm
Težina (bez kutije)	9.7kg
Težina (sa kutijom)	14.2kg
EAN kod	4948570125296

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED