



**24" IPS monitor met USB-hub, 100Hz verversingsnelheid en 150mm in hoogte verstelbare voet**


De ProLite XUB2493HSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-monitor biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingsnelheid, samen met de Adaptive Sync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 24-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitorconfiguraties als kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2493HSU-B7](#)



**IPS-technologie**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**HAS (150mm) + PIVOT**

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | ultra slim                                                                           |
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm                                                                        |
| Paneel                 | IPS panel technology LED, matte finish                                               |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                           |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1300:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms                                                                                  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                       |
| Horizontale frequentie | 30 - 110kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.8 x 11.7"                                                          |
| Pixel pitch            | 0.275mm                                                                              |
| Kleur                  | mat, zwart (mat, zwart)                                                              |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1 (v.1.4.)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB                   | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))                  |
| HDCP                      | ja                                         |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                         |

## 03 KENMERKEN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light reducer          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flicker Free LED            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extra                       | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bedieningsknoppen           | Aan/ Uit, Menu, Aanpassing/ Volume, Aanpassing/ i-Style Kleur, Invoer/ Sluiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Kleurinstellingen (i-Style kleur, blauw licht verminderaar, kleurtemp., gebruikersvoorkeur), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD rotatie, OSD tijd), Taal, Terugroepen, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), Invoer (bron), Audio (volume, dempen) |
| Luidspreker                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 04 MECHANISME

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm                                                       |
| Rotatie             | 90°                                                         |
| Draaibare voet      | 120°; 60° links; 60° rechts                                 |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag                                       |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI                               |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen                                            | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                     |
| REACH SVHC                                             | meer dan 0.1%: Lood                                                                   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 538.5 x 350 (500) x 209,5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 685 x 405 x 126mm           |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.6kg                       |
| Gewicht (inclusief doos)     | 5.9kg                       |
| EAN code                     | 4948570124596               |

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED