



27" monitor sa IPS tehnologijom panela, USB čvorištem i brzinom osvežavanja od 100 Hz

ProLite XU2793HSU je dizajniran za elegantan i optimizovan radni prostor. Njegov stilski dizajn od ivice do ivice je savršen za podešavanja sa više monitora, održavajući vas fokusiranim bez ometanja. IPS panel pruža žive, realistične boje iz svakog ugla - idealno za digitalnu obradu fotografija, veb dizajn ili svakodnevno surfovanje po internetu. Glatka brzina osvežavanja od 100Hz sa Adaptive Sync-om osigurava fluidno kretanje, čineći zadatke bržim i sa bržim odzivom. Ugrađeni zvučnici, USB portovi, HDMI, DisplayPort i priključak za slušalice drže sve vaše veze nadohvat ruke. Pored toga, tehnologija bez treperenja i reduktor plavog svetla pomažu u zaštiti vaših očiju za celodnevnu udobnost.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite XUB2793HSU-B7](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



100Hz

Brzina osvežavanja od 100 Hz se pretvara u povećanu glatkoću slike. To znači da je treperenje smanjeno, a samim tim i zamor očiju manje primetan. Povećana frekvencija takođe znači glatkije prelaze između kontrastnih boja, ugađenije scene pokreta u filmovima i igrama, pa čak i smanjeno treperenje kursora miša.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI/DP 1920x1080 @100Hz
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), podeřavanja boja (i-Style boja, reduktor plavog svetla, temperatura boje, korisnička podeřavanja), OSD (horizontalni polořaj OSD-a, vertikalni polořaj OSD-a, rotacija OSD-a, vreme OSD-a), jezik, poziv, razno (ořtro i meko, podeřavanje video reřima, početni logo, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor), podeřavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podeřavanje polořaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM**Napajanje**

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST**Propisi**

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

611.5 x 435 x 189mm

Dimenzije kutije Š x V x D

688 x 465 x 125mm

Težina (bez kutije)

3.8kg

Težina (sa kutijom)

5.3kg

EAN kod

4948570124602

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED