



19" betrouwbare LED-backlit monitor met in hoogte verstelbare voet, ontworpen voor zakelijk gebruik

De 19" ProLite E1980S is een monitor met LED-achtergrondverlichting die beschikt over een snelle responstijd, hoog contrast, en sRGB- en gammacorrectiefuncties waarmee zelfs de fijnste kleurnuances nauwkeurig kunnen worden aangepast. Bovendien is deze monitor voorzien van ingebouwde luidsprekers.

De 150mm in hoogte verstelbare voet en pivot functie (schermrotatie) is ontworpen voor zakelijk gebruik en stelt u in staat de perfecte schermpositie in te stellen voor een ergonomische houding en optimaal kijkcomfort.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite E1980S-B1](#)

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	19", 48cm
Paneel	TN
Resolutie	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Beeldverhouding	5:4
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan-/Uit, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signaal Selectie (Auto Aanpassen)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), beeldsetup (blue light reducer, scherpte), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleurtemperatuur), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H. positie, V. positie, OSD-tijd, OSD-roteren, taal), extra (reset, DDC/CI-control, signaalkeuze, HDMI-bereik, openingslogo, stroom-LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	120°; 60° links; 60° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	12W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	411 x 453 (603) x 245.5mm
Doos afmetingen B x H x D	490 x 416 x 162mm
Gewicht (zonder doos)	4.5kg
Gewicht (inclusief doos)	5.6kg
EAN code	4948570125425

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED