



## Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden

De 19" ProLite E1980S is een monitor met LED-achtergrondverlichting die beschikt over een snelle responstijd, hoog contrast, en sRGB- en gammacorrectiefuncties waarmee zelfs de fijnste kleurnuances nauwkeurig kunnen worden aangepast. Bovendien is deze monitor voorzien van ingebouwde luidsprekers.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite B1980S-B1](#)

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	19", 48cm
Paneel	TN
Resolutie	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Beeldverhouding	5:4
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Kleur	mat, zwart

### 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja

### 03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan-/Uit, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signaal Selectie (Auto Aanpassen)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technologie), beeldsetup (blue light reducer, scherpste), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleurtemperatuur), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H. positie, V. positie, OSD-tijd, taal), extra (reset, DDC/CI-bediening, signaalkeuze, HDMI-bereik, opstartlogo, stroom-LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

### 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

### 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

### 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	12W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

### 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

### 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	411 x 402 x 204.5mm
Doos afmetingen B x H x D	474 x 427 x 122mm
Gewicht (zonder doos)	3.1kg
Gewicht (inclusief doos)	4.1kg
EAN code	4948570125418

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*