

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMACIJE**

98" Google EDLA sertifikovan IFP - Interaktivni ekran za besprekornu integraciju i saradnju u obrazovanju i preduzećima



TE9813A-B1AG je vrhunski interaktivni ekran sa 4K UHD Google EDLA sertifikatom koji redefiniše performanse i preciznost. Sa LCD Zero Airgap ekranom za eliminisanje paralakse i sa PureTouch-IR+ sa odbacivanjem dlana, obezbeđuje glatku, preciznu interakciju. Pokreće ga iiWare 21E sa Android 14-EDLA, WiFi-6 sa Bluetooth 5.0 vezom i iiControl (DMS), neprimetno se integriše u vaš ekosistem.

Uživajte u naprednom bežičnom deljenju uz intuitivnu aplikaciju iiShare za pojednostavljenu saradnju i uživajte u dodatnim funkcijama kao što su PIR senzor pokreta za energetske efikasnost i NFC čitač za sigurnost. Savršen za radna mesta i obrazovne prostore, podstiče saradnju, komunikaciju i napredak.



iiWare 21E (Android 14 OS)



Quick Radial Menu

Ova funkcija omogućava brz pristup interaktivnom ekranu. Dugim pritiskom sa pet prstiju otvara se Brzi Radijalni Meni. Korisnici mogu direktno odabrati najčešće korišćene aplikacije iz menija aplikacija i dodati ih u Brzi Radijalni Meni.



iiControl - DMS

iiControl pruža organizacijama pogodno i brzo objedinjeno rešenje za upravljanje terminalnom opremom, gradi efikasan sistem upravljanja opremom u realnom vremenu, pomaže u digitalizaciji okruženja kampusa/kancelarijskog imanja i čini upravljanje uređajima izuzetno praktičnim. iiyama DMS je posvećen održavanju usklađenosti sa GDPR-om.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	97.5", 247.7cm
Panel	IPS
Dodirno staklo	Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, ultra glatko pisanje, bez lepljenja
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Vidljiva površina Š x V	2159 x 1214mm
Razmak piksela	0.562mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	PureTouch-IR+
Tačke dodira	40, 32pt writing (HID, samo uz podržani OS, dodir na 40 tačaka sa Androidom)
Brzina skeniranja	200Hz
Preciznost dodira	+/- 1mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod, Dodir, 1x prednji: 100W PD, 1x zadnji: 15W PD)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (Microphone)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display))
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (Slušalice) Zvučnici 2 x 20W (Prednja strana + 20W sabvufer)

Monitor kontrolni izlaz	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
HDCP	2.3
USB portovi	x5 (reprodukcija medija / periferije / skladištenje – prednja strana: 2k 3.2 (Gen 1, 5Gbit,), 1k USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100V PD), strana: 1k 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1k USB-C v.3.2, 5GVPD 1))
RJ45 (LAN)	x2 (IN / OUT, Auto prekidač for PC & Android, 1000MB)

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 21E (Android 14 OS) koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, veb pretraživač, menadžer datoteka, cloud diskove i iiShare za bežičnu vezu sa Windows/iOS/Android uređajima
WiFi	da (WiFi 6 modul Bluetooth 5.0)
Hardver	CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Dodatno	Senzor ambijentalnog svetla, NFC čitač, PIR senzor pokreta, slotovi za opcioni OPS PC, 4k olovka za dodir (antibakterijski premaz)
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	4mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Početna stranica, Zamrzavanje dodira, Zvuk, Ulaz (izvor)
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

MTBF	30000 sati
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Olovka za dodir	x4 (Saveti za dvostruke funkcije, antibakterijski)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid (VESA 800x600), Nosač za montiranje na veb kameru
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	0.5W stand by

09 ODRŽIVOST


Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, EPA 8.0 (RoHS)
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	2235.4 x 1326 x 103mm
Dimenzije kutije Š x V x D	2360 x 1445 x 280mm
Težina (bez kutije)	105.3kg
EAN kod	4948570124831

11 KOMPATIBILNI DODACI

Ostalo OPS Slot PC, MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC-SPK01L



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED