



Pantalla de 34" con panel UWQHD curvo, dock USB-C, LAN, conmutador KVM y soporte ajustable en altura de 15cm

El XCB3497WQSNP es un monitor curvo de 34 pulgadas que incorpora un conmutador KVM y un dock USB-C para simplificar su espacio de trabajo. El conmutador KVM mejora la multitarea al permitir controlar varios ordenadores desde un único monitor, teclado y ratón. La base USB-C reduce el desorden de cables y simplifica aún más la conectividad, permitiendo que un solo cable transporte vídeo, datos y energía para cargar el portátil. Además, cuando el monitor se conecta a una red LAN, el portátil obtiene automáticamente acceso a la red. La matriz VA ofrece un alto contraste y niveles de negro profundos, así como amplios ángulos de visión para una calidad de imagen constante, independientemente de su posición, para una experiencia de visualización más rica y vívida.

Para una comodidad óptima, el soporte ajustable en altura de 150 mm permite personalizar la posición de la pantalla, mientras que el panel sin parpadeos y la función de reducción de la luz azul ayudan a minimizar la fatiga ocular.



CONMUTADOR KVM

Tener un monitor con un conmutador KVM le permite compartir los dispositivos conectados por USB a tu monitor con dos PC diferentes. Solo tienes que cambiar la entrada de señal en el menú OSD del monitor y el teclado, el ratón y la cámara web pasarán de tu portátil de trabajo a tu PC de juegos.



USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil* a la base de conexión USB-C del monitor.

*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	curvo
Diagonal	34", 86.7cm
Pantalla	matrix VA, acabado mate
Curvo	1500R
Resolución nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Resolucion nativa	120Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Sincronización horizontal	30 - 180kHz
Área de visualización h x v	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, potencia suministrada 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Potencia suministrada 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Joystick: Encendido/Menú (Centro), Adelante/Selección de señal, Atrás, Izquierda/Color i-Style/ECO/Reductor de luz azul, Derecha/Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, reducción de desenfoque de movimiento, tecnología X-Res, black tuner), configuración de color (6 ejes, color i-Style color, reductor de luz azul, gamma, rango RGB, temperatura de color), OSD (posición horizontal OSD, posición vertical OSD, tiempo de OSD, fondo de OSD, control DDC/CI, información de pantalla), idioma, varios (nitidez, ajuste de modo de video, logo de inicio, LED de encendido, dirección Mac, carga USB, velocidad de USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), selección de entrada, configuración de audio (volumen, silenciar audio), restablecer
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP, USB-C
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	55W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	807 x 426 (576) x 245.5mm
Peso (sin caja)	9.7kg
Código EAN	4948570125142

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED