



34" UWQHD zakrivljeni monitor sa USB-C priključkom, LAN, KVM prekidačem i postoljem podesivim po visini od 15 cm

XCB3497WQSNP je zakrivljeni monitor od 34 inča koji uključuje KVM prekidač i USB-C priključnu stanicu da pojednostavi vaš radni prostor. KVM prekidač poboljšava multitasking omogućavajući vam da kontrolirate više računara sa jednog monitora, tastature i miša. USB-C priključna stanica smanjuje gužvu u kablovima i još više pojednostavljuje povezivanje, omogućavajući da jedan kabl prenosi video, podatke i napajanje za punjenje vašeg prenosnog računara. Pored toga, kada je monitor povezan na LAN mrežu, vaš prenosni računar automatski dobija pristup mreži. Tehnologija VA panela pruža visok kontrast i duboke nivoe crne boje i široke uglove gledanja za konzistentan kvalitet slike bez obzira na vašu poziciju za bogatije i živopisnije iskustvo gledanja.

Za optimalnu udobnost, postolje podesivo po visini od 15 cm vam omogućava da prilagodite položaj ekrana, dok panel bez treperenja i funkcija smanjenja plave svetlosti pomažu da se naprezanje očiju minimizira.



KVM SWITCH

Posjedovanje monitora sa KVM prekidačem omogućava vam da delite uređaje povezane preko USB-a na vaš monitor sa dva različita računara. Samo promenite ulaz signala u OSD meniju monitora i vaša tastatura, miš i web kamera će se prebaciti sa vašeg radnog laptopa na računar za igranje.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	zakrivljen
Dijagonala	34", 86.7cm
Panel	VA panel, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Osnovna rezolucija	120Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 180KHz
Vidljiva površina Š x V	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Napajanje 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Dodatno	i-Style Boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	807 x 426 (576) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	807 x 500 x 198mm
Težina (bez kutije)	9.7kg
Težina (sa kutijom)	14.1kg
EAN kod	4948570125142

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED