


IPS panel teknolojisi ve Anti Glare kaplamaya sahip 24" P-CAP 10pt dokunmatik ekran

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve doğru Hücre İçi Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojisiyle ProLite T2454MSC-B2AG, kusursuz ve doğru dokunmatik tepkisi sunar. IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu çok çeşitli etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Parlama Önleyici kaplama, renk üretimini, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynaklarıyla ilgili sorunları önlemeye yardımcı olur. Esnek standı, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratarak çeşitli açılarda konumlandırılabilir. ProLite T2454MSC-B2AG, etkileşimli tabelalar, mağaza içi perakende, POS ve etkileşimli sunumlar için ideal çözümdür.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	23.8", 60.5cm
Diagonal	60.5cm
Panel	IPS LED, AG surface finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	300 cd/m ²
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	5M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Piksel Aralığı	0.274mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses girişi	Mini jack x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 ÖZELLİKLER

OSD tuş kilidi	evet
----------------	------

05 GENEL

Mavi ışık azaltıcı	evet
--------------------	------

06 MEKANİK

Yükseklik ayarı	110mm
Eğim açısı	3.5° yukarı; 89° aşağı
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	17W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	540 x 371 x 238.5mm
Kutu boyutları G x Y x D	615 x 410 x 170mm
Ağırlık (kutu hariç)	5.6kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	8.3kg
EAN kodu	4948570125210

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED