




19" Prolite B1980S dizajniran za poslovnu upotrebu je monitor sa LED osvetljenjem i postoljem podesivim po visini.

Dizajniran za posao, ovaj monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, sa postoljem od 15cm podesivim po visini i rotacijom ekrana omogućava Vam da postavite savršeni položaj ekrana obezbeđujući ergonomsko držanje i optimalnu udobnost gledanja. Vreme odziva od 3 ms i visok kontrast čine B1980S idealnim za širok spektar poslovnih aplikacija. Funkcije sRGB i gama korekcije omogućavaju precizno podešavanje čak i najfinijih nijansi boje. Pored toga, monitor je opremljen integrisanim zvučnicima za dodatnu udobnost.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite B1980S-B1](#)



Postolje podesivo po visini + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.



LED-pozadinsko osvetljenje

Tipični CCFL LCD koristi četiri lampe sa pozadinskim osvetljenjem. Korišćenje LED dioda značajno smanjuje potrošnju energije i smanjuje emisiju CO2 u okolinu što ovaj LCD ekran čini pravim ECO-friendly proizvodom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	19", 48cm
Panel	TN
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Razmak piksela	0.294mm
Boja	mat, bela

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2.)
HDCP	da

03 KARAKTERISTIKE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, +/- Jačina zvuka, -/ ECO, AUTO podešavanje/ Izbor Signala
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-Stile boja, ACR, Eco, OD, X-Res tehnologija), podešavanje slike (reduktor plavog svetla, oštrina), podešavanja boja (gama, 6-osovina, temp. boje), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podešavanja OSD-a (H. pozicija, V. pozicija, OSD vreme, DDC signal, kontrola OSD-a, kontrola otvaranja/podešavanje signala na ekranu, kontrola podešavanja HDMI-a, logotip, LED za napajanje, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	120°; 60° levo; 60° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	411 x 453 (603) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	490 x 416 x 162mm
Težina (bez kutije)	4.5kg
Težina (sa kutijom)	5.6kg
EAN kod	4948570125432

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED