


**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****INFORMACIJE**

## 50" 4K UHD profesionalni displej za digitalno oglašavanje sa naprednim opcijama kontrole i povezivanja

ProLite LH5064UHS-B1AG je 50" 4K UHD displej za digitalno oglašavanje dizajniran da unapredi vizuelnu komunikaciju vašeg preduzeća. Sa Android 14 OS, iiSignage<sup>2</sup> (CMS), iiControl (DMS) i iiShare (bežična prezentacija), upravljanje sadržajem je jednostavno i omogućava neprekidni pouzdan rad za udaljenu isporuku sadržaja, maloprodajne, korporativne, ugostiteljske ili restoranske postavke. Ovaj ekran obezbeđuje zadivljujuće iskustvo publike sa svojim raznovrsnim dizajnom i velikom osvetljenošću.



## Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



## Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



## Fleksibilna orijentacija

Sa opcijom prebacivanja između pejzažnog i portretnog režima, ovi ekrani vam omogućavaju da budete kreativni u bilo kom prostoru. Bilo da je u pitanju poruka, reklama, video ili informacija o bezbednosti, možete prilagoditi sadržaj kako biste privukli pažnju na način koji želite.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	50", 125.8cm
Panel	IPS, Anti-Glare presvučeno staklo, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	57 - 62KHz
Vidljiva površina Š x V	1096 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	13.8mm, 13.8mm, 13.8mm
Razmak piksela	0.285mm
Boja okvira	crna, mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 (2.5mm) IC loop x1 (3.5mm)
HDCP	v.1.4 & 2.0
USB portovi	x2 (v.2.0)

## 03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 14 OS, iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	da (Ugradni, 2.4G/ 5G)
Hardver	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Dodatno	Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 400x300mm)
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7

<b>Protiv zadržavanja slike</b>	da
<b>Reprodukcija medija</b>	da
<b>Kućište (okvir)</b>	metal

## 04 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Kontrolni tasteri</b>	Indikator napajanja, Dugme za napajanje, Daljinski senzor
<b>Korisničke kontrole</b>	mreža (status, Wi-Fi, ethernet, hotspot), slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temp. boje, kontrola boje, resetovanje slike), zvuk (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maks. jačina zvuka, min. jačina zvuka, utišavanje, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje OSD-a), podešavanje OSD-a H-pozicija, V-pozicija na ekranu, transparentnost menija na ekranu, informacije OSD), opšte (logo i animacija, pozadina, slika bez signala, raspored, tajmer za isključivanje), ekran (režim zumiranja, prilagođeno zumiranje, rotacija sistema, resetovanje ekrana), uređaj (status uključenja, RS232 rutiranje, IR kontrola, ušteda energije, čuvanje panela, informacije o monitoru, drugo), kanal (preimenovanje izvora, automatski prekidač u kanalu, preimenovanje izvora). HDMI verzija), sistem (jezik, ažuriranje sistema, resetovanje podešavanja, fabrička podešavanja, Android podešavanja), administrator (zaključavanje menija, soba za sastanke, HDMI CEC, deljenje ekrana, Miracast režim pripravnosti, izvoz dnevnika)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž, portret
<b>Dizajniran bez ventilatora</b>	da
<b>VESA montiranje</b>	400 x 300mm
<b>Opseg radne temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
<b>Ostalo</b>	Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove, Nalepnice za rupe za šrafove
<b>Daljinski upravljač</b>	da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 08 ODRŽIVOST

**Propisi** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

**Klasa energetske  
efikasnosti  
(Regulation (EU)  
2017/1369)**

G

09

## DIMENZIJE / TEŽINA


**Dimenzije proizvoda** 1124.6 x 644.8 x 68.5mm  
Š x V x D

**Dimenzije kutije** Š x V  
x D 1250 x 760 x 144mm

**Težina (bez kutije)** 10.4kg

**Težina (sa kutijom)** 14.8kg

**EAN kod** 4948570125340





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED