

BİLGİLER**50" 4K UHD profesyonel dijital ekran, gelişmiş kontrol ve bağlantı seçenekleriyle.**


LH5064UHS-B1AG ile görsel iletişim seviyenizi yükseltin ve işletmeniz için yeni fırsatların kapılarını aralayın. 500 cd/m² parlaklığa sahip bu yüksek parlaklık ekranı, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 14 işletim sistemi, [iiSignage²](#) (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve [EShare](#) özellikleri ile bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar. WiFi bağlantısı ile birlikte ekran, ağınız aracılığıyla uzaktan içerik dağıtımına hazırdır veya LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü oryantasyonu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği sayesinde her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Perakende, kurumsal, konaklama veya eğitim ortamlarında kullanılsın, LH5064UHS-B1AG izleyicinizi kesinlikle büyüleyecek ve harika bir izlenim bırakacaktır.



Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.




Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



iiSignage²



Esnek yönlendirme

- Yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapma seçeneği ile bu ekranlar, her türlü alanı yaratıcı bir şekilde kullanmanızı sağlar. İster mesajlar, reklamlar, videolar, ister güvenlik bilgileri olsun, içeriğinizi tam istediğiniz gibi dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 50", 125.8cm |
| Diyagonal | 125.8cm |
| Panel | IPS, Anti-Glare coated glass, mat kaplama, haze 25% |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 500 cd/m ² |
| Statik Kontrast | 1200:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 6.5ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 57 - 62kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 1096 x 616.4mm, 43.2 x 24.3" |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 13.8mm, 13.8mm, 13.8mm |
| Piksel Aralığı | 0.285mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|---------------------------|--|
| Dijital sinyal girişi | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD) |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Ses çıkışı | Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W |
| Monitor control output | RS-232c x1 (2.5mm) IR döngüsü x1 (3.5mm) |
| HDCP | v.1.4 & 2.0 |
| USB Portları | x2 (v.2.0) |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------|---|
| Dahili OS | Android 14 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager |
| WiFi | (Built-in, 2.4G/ 5G) |
| NFC/RFID | CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Ekstra | Duvara montaj kiti dahildir (VESA 400x300mm) |
| Anti görüntü koruma | evet |
| Media playback | evet |

04 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

| | |
|------------------------------|--|
| Kontrol Düğmeleri | Güç göstergesi, Güç düğmesi, Uzaktan kumanda sensörü |
| Kullanıcı kontrolleri | resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşma taraması, görüntü sınırlama), ekran (zoom modu, özel zoom, ekran sınırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessize alma, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı, ses sınırlama), yapılandırma 1 (açılış durumu, panel koruma, RS232 yönlendirme, kaynakla başlatma, WOL, yapılandırma 1 sınırlama, fabrika ayarlarına dönme), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD yatay konum, OSD dikey konum, sistem döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sınırlama), gelişmiş Seçenekler (IR kontrol, kapatma zamanlayıcısı, zamanlama, tek kablo ile HDMI, tek kablo ile HDMI kapatma, FailOver, dil, OSD saydamlığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekler sınırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, dijital tabela ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında). |

05 MEKANİK

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Fansız tasarım | evet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|-----------------|---|
| Kablolar | güç, HDMI, RS-232c |
| Diğer | Duvar montaj braketi, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar |

07 GÜÇ YÖNETİMİ



| | |
|---------------------|--|
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 123W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 1124.6 x 644.8 x 68.5mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 1250 x 760 x 144mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 10.4kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 14.8kg |
| EAN kodu | 4948570125340 |





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED