



Sei immer vorne mit dabei mit dem 34" (86.4 cm) GCB3482WQSU-B1 Curved Monitor mit 120Hz Bildwiederholffrequenz und 0.6 ms Reaktionszeit

Tauche mit dem GCB3482WQSU-B1 34" (86.4 cm) Curved Gaming-Monitor in ein intensives Spielerlebnis ein. Seine 1500R-Krümmung umschließt das Sichtfeld und sorgt so für ein noch fesselnderes und komfortableres Erlebnis. Das VA-Panel mit einer ultrabreiten Auflösung von 3440 x 1440 sorgt für tiefe Kontraste und lebendige Farben und erweckt dein Game mit atemberaubenden Details zum Leben.

Mit einer Bildwiederholffrequenz von 120Hz erscheinen Bewegungen flüssig und ruckelfrei, was ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Leistung und visueller Wiedergabetreue darstellt. Die Reaktionszeit von 0.6 ms (MPRT) reduziert Bewegungsunschärfen und sorgt für ein gestochen scharfes Gameplay, während HDR400 die Helligkeit und den Kontrast für eine realistischere Darstellung liefert. Dank FreeSync-Premium werden Screen Tearing und Stottern minimiert und ein nahtloses, verzögerungsfreies Gameplay gewährleistet. Egal, ob du in FPS-Gameskämpfst, Rennen mit hoher Geschwindigkeit fährst oder offene Welten erkundest - mit diesem Monitor bist du der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.



CURVED DESIGN 1500R

Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.



120Hz & 0.6ms MPRT

Mit 120Hz Bildwiederholffrequenz und 0.6ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.4cm
Panel-Technologie	VA
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.6ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Betriebsanzeige, Joystick: Ein/Aus / Menü (Mitte), hoch / Signalauswahl, runter, Links / i-Style Colour/ Nachtmodus / Blaulichtreduzierung, Rechts / Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfereduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung, Black Tuner), Bildeinstellung (i-Style Colour, x-res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direct-Drive-Modus, Videomodus-Einstellung), Sprache, Setup-Menü (OSD-Horizontalposition, OSD-Vertikalposition, OSD-Zeit, Startlogo, Power-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Ladung), Display-Informationen, Reset
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm

Neigungswinkel 23° nach oben; 5° nach unten

VESA Norm 100 x 100mm

Kabelmanagement ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)

Sonstiges Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Stromversorgung AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme 50W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T 808 x 433 (578) x 290mm

Verpackungsabmessungen B x H x T 900 x 480 x 190mm

Gewicht (ohne Verpackung) 8.4kg

Gewicht (inkl. Verpackung) 13.4kg

EAN code 4948570125159

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED