



Adelántate con el GCB3484WQSU-B1 Red Eagle curvo con frecuencia de refresco de 180Hz y tiempo de respuesta de 0.4ms

Sumérgete en la experiencia de juego definitiva con el monitor curvo GCB3484WQSU-B1 de 34". Diseñado con una curvatura de 1500R, envuelve tu campo de visión para una inmersión más natural y cómoda. Su panel VA con resolución ultraancha de 3440x1440 ofrece altos contrastes y colores vibrantes, resaltando cada detalle con claridad.

Con una impresionante frecuencia de actualización de 180Hz, el movimiento es increíblemente fluido, ofreciendo un rendimiento de primer nivel. Su rápido tiempo de respuesta de 0.4ms (MPRT) minimiza el desenfocado por movimiento, garantizando una experiencia de juego precisa y nítida. HDR400 mejora el brillo y el contraste para imágenes más realistas, mientras que FreeSync Premium reduce los cortes y parpadeos para una experiencia sin interrupciones.

Además, el monitor incorpora funciones Picture-in-Picture (PiP) y Picture-by-Picture (PbP), perfectas para el trabajo multitarea. Ya sea que estés jugando, transmitiendo o trabajando, este monitor se adapta a lo que necesitas.



DISEÑO CURVO 1500R

Inspirada en la curva del ojo humano, la curvatura de 1500R de la pantalla garantiza una experiencia de visualización realista y cómoda que te permite sumergirte realmente en el juego.



180Hz & 0.4ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 180Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.4ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	curvo
Diagonal	34", 86.4cm
Pantalla	VA
Curvo	1500R
Resolución nativa	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	180Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	500 cd/m ²
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 285kHz
Área de visualización h x v	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Colour	negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Indicador de encendido, Joystick: Encendido / Menú (Centro), Arriba / Selección de señal, Abajo, Izquierda / i-Style Colour / Modo Noche / Reducción de luz azul, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), sélection de l'entrée, réglages audio (volume, muet), mémorisation des réglages utilisateur (modes utilisateur), réglages des couleurs (6 axes, température de couleur, pré-réglage utilisateur, tuner noir), réglage de l'image (i-Style Colour, technologie x-res, netteté, plage HDMI, mode drive direct, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, durée de l'OSD, logo d'ouverture, DEL d'alimentation, contrôle DDC/CI, charge USB, PIP/PBP), informations sur l'affichage, réinitialisation
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	60W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	808 x 433 (578) x 290mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	982 x 490 x 190mm
Peso (sin caja)	8.5kg
Peso (con caja)	13kg
Código EAN	4948570125166

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED