



**Krenite napred sa zakrivljenim GCB3484WQSU-B1 Red Eagle monitorom sa brzinom osvežavanja od 180 Hz i vremenom odziva od 0,4 ms**

Uronite u vrhunsko iskustvo igranja uz zakrivljeni gejming monitor od 34" GCB3484WQSU-B11. Dizajniran sa zakrivljenošću od 1500R, obavija se oko vašeg vidnog polja radi privlačnijeg i udobnijeg iskustva. VA panel sa ultraširokom rezolucijom od 3440x1440 pruža živopisne boje i duboke kontraste svakog detalja.

Sa impresivnom brzinom osvežavanja od 180 Hz, kretanje je glatko i fluidno, pružajući vrhunske performanse. Brzo vreme odziva od 0,4 ms (MPRT) minimizira zamućenje pokreta, obezbeđujući jasnu i preciznu igru. HDR400 poboljšava osvetljenost i kontrast za realističnije vizuelne prikaze, dok FreeSync Premium smanjuje cepkanje ekrana i prekidanje slike za besprekorno iskustvo.

Pored toga, monitor ima funkcije slika-u-slici (PiP) i slika-po-sliku (PbP), što vam omogućava da efikasno obavljate više zadataka i poboljšate svoj tok posla. Bez obzira da li igrate igrice, strimujete ili radite, monitor se prilagođava vašim potrebama.



**ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R**

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



**180Hz & 0.4ms MPRT**

Sa brzinom osvežavanja od 180 Hz i vremenom odziva MPRT od 0,4 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	180Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	4000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 285KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
---------	--

Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
--------	------------------------------------

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	808 x 433 (578) x 290mm
Dimenzije kutije Š x V x D	982 x 490 x 190mm
Težina (bez kutije)	8.5kg
Težina (sa kutijom)	13kg
EAN kod	4948570125166

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED