



**Get ahead with the curved GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix featuring 240Hz refresh rate, 0.4ms response time and KVM switch**

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3486WQSCP-B1 curved gaming monitor. Designed with a 1500R curvature, it wraps around your field of view for a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution delivers deep contrasts and vibrant colours, making every detail stand out.

With an ultra-fast 240Hz refresh rate, motion is incredibly smooth and fluid, ensuring top-tier performance for competitive gaming. The rapid 0.4ms response time (MPRT) minimises motion blur, keeping your gameplay crisp and precise. HDR400 enhances brightness and contrast for more lifelike visuals, while FreeSync Premium reduces screen tearing and stuttering for a seamless experience.

Seamlessly switch between work and play with the built-in KVM function, allowing you to control multiple devices with a single set of peripherals. Additionally, the monitor features both Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functions, enabling efficient multitasking and boosting productivity.



**KRYTÝ NÁVRH 1500R**

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.



**240Hz & 0.4ms MPRT**

With 240Hz refresh rate and 0.4ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Design              | curved  |
| Úhlopříčka monitoru | 34", 86.4cm   |
| Panel               | VA  |
| Zakřivení           | 1500R   |
| Nativní rozlišení   | 3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                               |
| Formát obrazu       | 21:9  |
| Jas                 | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 4000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1   |
| Čas reakce (MPRT)   | 0.4ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontalfrequenz  | 24 - 360kHz   |
| Arbeitsfläche H x B | 797 x 334mm, 31.4 x 13.1"   |
| Velikost bodů       | 0.232mm   |
| Barva               | černá   |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Vstupní porty          | HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz) |
| USB HUB                | x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))                |
| USB-C DOCK             | x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))                         |
| HDCP                   | ano  |
| Konektor pro sluchátka | ano  |
| RJ45 (LAN)             | x1   |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |  |
|------------------------|--|
| KVM switch             | ano  |
| Redukce modrého světla | ano  |
| Flicker Free LED       | ano  |
| Adaptive Sync support  | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz  |
| HDR                    | HDR400   |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Kontrolní tlačítka     | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume  |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, USB-C speed, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP, KVM, DSC compression), display information, reset |
| Reproduktory           | 2 x 5W   |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Úpravy polohy        | výška, náklon           |
| Výškově nastavitelné | 130mm                   |
| Úhel náklonu         | 18.5° nahoru; 3.5° dolů |
| VESA                 | 100 x 100mm             |
| Systém správy kabelů | ano                     |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |  |
|---------|--|
| Kabely  | napájecí (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti              |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |   |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC AC - 100V, 240V, 50Hz                  |
| Odběr energie:  | 52W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 07 UDRŽITELNOST

|   |  |
|---|--|
| Předpisy                                      | CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | F  |
| REACH SVHC                                    | nad 0.1% olova   |

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 808 x 414.5 (544.5) x 275mm |
| Rozměry balení Š x V x D  | 982 x 490 x 190mm           |
| Váha (bez balení)         | 8kg                         |
| EAN code                  | 4948570125173               |

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED