

Display 4K UHD da 55" per la segnaletica digitale — Elegante, flessibile e pronto per qualsiasi spazio creativo

Il ProLite LH5581UHSG-1AG non è solo un display per la segnaletica digitale, ma un pezzo forte per gli ambienti moderni in cui il design è importante. Questo schermo 4K UHD da 55" combina prestazioni all'avanguardia con un'eccezionale flessibilità, rendendolo perfetto per gli spazi commerciali alla moda, artistici e di alto livello.



Ciò che distingue il modello LH5581UHSG-1AG è l'innovativa cornice rimovibile: fissata magneticamente, è facile da personalizzare con pellicole o disegni di vostra scelta. Se volete che si integri perfettamente in un'elegante boutique, che sia complementare a una galleria d'arte o che aggiunga fascino a una hall di alto livello, questo display si adatta alla vostra visione.

Alimentato dal sistema operativo Android 14 e dotato di [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) e [iiShare](#) (presentazione wireless), la gestione dei contenuti è semplice come suggerisce il suo design minimalista. Grazie al WiFi integrato, al robusto funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e alle eccezionali opzioni di connettività, il monitor LH5581UHSG-1AG offre forma e funzionalità.

Il rivestimento antiriflesso, il profilo sottile e le versatili opzioni di installazione con la staffa per il montaggio a parete inclusa, garantiscono che il vostro messaggio risalti e che il vostro spazio rimanga elegante.



Personalizzate la cornice a vostro piacimento

La cornice magnetica staccabile è facile da personalizzare con il design che preferite, per adattarsi al vostro umore, al vostro spazio o al vostro marchio. Nessun attrezzo, nessun problema. Basta rimuoverla, copirla e via. Uno stile personalizzato, reso semplice. E se si preferisce un'estetica pulita e senza cornice, è sufficiente lasciare la cornice fuori - perfetta per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	54.6", 138.7cm
Pannello	VA, trattamento vetro Anti-Glare, finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	5000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	28 - 160kHz
Angolo di visione L x H	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.315mm
Cornice colore e finitura	bianca, opaca, Cornice Rimovibile

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Video uscita digitale	USB-C x1 (DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.0
USB ports	x2 (2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	si (Built-in, 2.4G/ 5G)
Hardware	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Kit di montaggio a parete incluso (VESA 300x400mm)
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7

Immagini statiche	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Accensione (premere a lungo per il menu rapido (sorgente, volume +, volume -, luminosità +, luminosità -, sblocco a sfioramento)
Controllo utente	immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione della gamma, temperatura del colore, controllo del colore, over scan, reset dell'immagine), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, reset dello schermo), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio, impostazione dell'altoparlante, reset dell'audio), configurazione 1 (stato di accensione, salvataggio del pannello, instradamento RS232, avvio su sorgente, WOL, reset della configurazione 1, reset di fabbrica), configurazione 2 (timeout OSD, posizione H dell'OSD, posizione V dell'OSD, rotazione del sistema, informazioni OSD, impostazione del logo e dell'animazione, impostazione dell'animazione, ID del monitor, informazioni sul monitor, versione HDMI, reset della configurazione 2), opzione avanzata (controllo IR, timer di spegnimento, pianificazione, HDMI con un solo filo, HDMI con un solo filo, spegnimento, FailOver, lingua, trasparenza OSD, risparmio energetico, reset dell'opzione avanzata), impostazioni Android (rete e internet, app e notifiche, display, display segnaletica, sicurezza, lingua e ingresso, data e ora, informazioni sul dispositivo)
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	300 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	104W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

Norme CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

**Classe efficienza
energetica
(Regulation (EU)
2017/1369)**

G

**Prodotti dimensioni L
x H x P** 1248.4 x 719.2 x 46mm

**Box dimensioni L x H
x P** 1400 x 875 x 164mm

Peso (netto) 18.4kg

Peso (lordo) 23.2kg

EAN code 4948570125616



