
INFORMACIJE

32-inčni QHD panel sa IPS tehnologijom, RJ45 (LAN), KVM prekidačem i USB-C doking stanicom sa napajanjem od 95 W



XUB3297QSNP je QHD monitor od 32 inča dizajniran da poveća vašu produktivnost i pojednostavi vaš radni prostor. Sa integrisanim USB-C priključkom, možete povezati svoj laptop pomoću jednog kabla, prenoseći video, podatke i napajanje do 95W, dok vaš sto ostaje čist i uredan. Ugrađeni KVM prekidač vam omogućava da kontrolirate dva računara pomoću jedne tastature i miša, što olakšava obavljanje više zadataka istovremeno. Kada je povezan preko USB-C, vaš laptop takođe dobija trenutni pristup LAN mreži. Pored toga, DisplayPort-out podržava lančano povezivanje za besprekorne konfiguracije više monitora.

Sa IPS panelom dobijate živopisne boje i široke uglove gledanja, savršen je za rad, kreiranje sadržaja ili zabavu. Za celodnevnu udobnost, uključuje postolje sa podesivom visinom od 15 cm, tehnologiju bez treperenja i reduktor plavog svetla koji pomaže u smanjenju naprezanja očiju.

POSEBNE KARAKTERISTIKE



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	32", 80cm
Panel	IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 150KHz
Vidljiva površina Š x V	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.273mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 95W)
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1, 2x Type A (5Gbps, 4.5W), 2xType C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2.5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; 45° lijevo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	714 x 452 (602) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	795 x 506 x 185mm
Težina (bez kutije)	9.5kg
Težina (sa kutijom)	11.6kg
EAN kod	4948570124435

