



21,5" IPS-monitor met randloos ontwerp, geïntegreerde USB-hub, 100Hz verversingssnelheid en in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2293HSU is een uitstekende keuze voor professionals die op zoek zijn naar een compacte, hoogpresterende monitor voor multi-monitoropstellingen en kantoorgebruik. Het strakke edge-to-edge ontwerp zorgt voor naadloze beelden, ideaal voor dual- of triple-screen configuraties.

Dankzij de IPS-paneeltechnologie biedt de XUB2293HSU nauwkeurige kleurweergave, brede kijkhoeken en uitstekende contrast- en helderheidswaarden. Hierdoor is de monitor perfect geschikt voor fotobewerking, design en webcontent. De blue light reducer helpt vermoeide ogen te verminderen, terwijl de 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel-, draai- en pivotfunctie optimale ergonomische comfort biedt.

De connectiviteit omvat HDMI, DisplayPort, een 2-poorts USB-hub, ingebouwde speakers en een hoofdtelefoonaansluiting. Compact en rijk aan functies, ontworpen om zowel comfort als productiviteit te verhogen.



Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte

Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.



Veelzijdige connectiviteit voor al uw apparaten

Sluit meerdere apparaten en accessoires in één eenvoudige stap aan met HDMI DisplayPort en de USB-hub. Zo stroomlijnt u uw werkruimte voor maximale efficiëntie en zorgt u voor een opgeruimde, ononderbroken workflow.



Verstelbare voet voor optimaal comfort

Vind eenvoudig de perfecte schermpositie en behoud de hele dag een gezonde, comfortabele houding. Dankzij de volledig verstelbare voet past u de monitor moeiteloos aan uw behoeften aan. Verhoog of verlaag de hoogte, draai naar links of rechts of kantel het scherm om schittering te verminderen en de optimale kijkhoek te vinden. Of u nu werkt, ontwerpt of lange videogesprekken voert, deze flexibiliteit helpt nek- en rugklachten te verminderen, wat zowel het comfort als de productiviteit gedurende de dag verbetert.



Minder vermoeide ogen

Werk, studeer of speel langer zonder vermoeide ogen dankzij trillingsvrije technologie en verminderde uitstoot van blauw licht. Deze functies helpen de belasting van de ogen te minimaliseren en het visuele comfort te verbeteren, zodat u de hele dag gefocust en productief kunt blijven.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, wit

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	alleen voor DP
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Aanpassen/ Volume, Aanpassen/ i-Style Colour, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Kleurinstellingen (i-Style kleur, blauw licht verminderaar, kleurtemperatuur, gebruikersvoorkeur), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD rotatie, OSD tijd), Taal, Terugroepen, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), Invoer (bron), Audio (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	120°; 60° links; 60° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	492 x 328.5 (478.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	620 x 395 x 126mm
Gewicht (zonder doos)	3.9kg
Gewicht (inclusief doos)	5.3kg
EAN code	4948570126910





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED