
INFORMACIJE



21,5" IPS monitor sa dizajnom bez okvira sa tri strane, integrisanim USB čvorištem, brzinom osvežavanja od 100Hz i podesivim postoljem po visini

ProLite XUB2293HSU je odličan izbor za profesionalce koji traže kompaktan i monitor visokih performansi za konfiguracije sa više monitora i kancelarijski rad. Njegov elegantan dizajn od ivice do ivice obezbeđuje besprekorne vizuelne prikaze, što ga čini savršenim za konfiguracije sa dva ili tri ekrana.

POSEBNE KARAKTERISTIKE



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez okvira sa 3 strane
Dijagonala	21.5", 54.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"
Razmak piksela	0.249mm
Boja	mat, bela

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style Boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivani, Podešavanje/ Jačina, Podešavanje/ i-style Boje, Ulaz/Izlaz
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eko, ACR, OD, MBR, adaptivna sinhronizacija), podešavanja boja (i-Style boja, reduktor plavog svetla, temperatura boje, korisnička podešavanja), OSD (horizontalna pozicija OSD-a, vertikalna pozicija OSD-a, rotacija OSD-a, vreme OSD-a), jezik, poziv, razno (meko i oštro, podešavanje video režima, početni logo, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	120°; 60° levo; 60° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	492 x 328.5 (478.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	620 x 395 x 126mm
Težina (bez kutije)	3.9kg
Težina (sa kutijom)	5.3kg
EAN kod	4948570126910





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**