



Libera todo tu potencial de juego con el versátil GB2771UHSU Red Eagle 4K

Experimenta lo mejor de ambos mundos con el G-MASTER Red Eagle GB2771UHSU, un monitor IPS 4K de 27" diseñado para la máxima versatilidad. Disfruta de un nivel de detalle impresionante con resolución 4K a 144Hz para aventuras individuales fluidas e inmersivas, y cambia a una frecuencia ultra-rápida de 288Hz en Full HD cuando llega el momento de competir. Con un tiempo de respuesta MPRT rápido de 0,8 ms (4K 144 Hz) y la tecnología compatible con NVIDIA G-SYNC, el juego se mantiene nítido y fluido, sin desgarros visibles en la pantalla ni distracciones.

Con un brillo de 450cd/m² y una reproducción de color vibrante gracias a su panel IPS, este monitor es perfecto tanto para gaming como para creación de contenido. Es el monitor todo en uno ideal para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva y competitiva.

Disponible también con un soporte fijo : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) y [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



Claridad 4K para una inmersión de otro nivel

La resolución Ultra HD ofrece imágenes nítidas y detalles impresionantes, dando vida a tus juegos con una nitidez y un realismo increíbles. ¡Ya sea explorando mundos abiertos o luchando en línea!

Frecuencia de actualización dual

Cambia sin esfuerzo entre 4K a 144Hz para obtener imágenes impresionantes e inmersivas y FHD a 288Hz para un juego ultrarrápido y competitivo. Ya sea que explores mundos vastos o persigas cada milisegundo, la elección es tuya.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	marco delgado en los cuatro lados
Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	IPS
Resolución nativa	3840 x 2160 @144Hz
Resolucion nativa	144Hz
Dual mode	1920 x 1080 @288Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m²
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	100M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.8ms (min.)
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8bit+FRC)
Sincronización horizontal	30 - 360kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.4 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-SYNC Compatible
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick, Encendido / Menú (Centro), Arriba / Selección de señal, Abajo, Izquierda / i-Style, Modo nocturno, Reductor de luz azul, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, overdrive, HDR, sincronización adaptativa, contraste avanzado, modo nocturno, reductor de luz azul, reducción de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP), ajuste de audio (volumen, silencio), almacenamiento de configuración del usuario (modos de usuario), ajustes de color (6 ejes, temperatura de color, preajuste del usuario, ajuste de negros), ajuste de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nitidez, rango HDMI, modo direct drive, ajuste del modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición horizontal del OSD, posición vertical del OSD, rotación del OSD, tiempo del OSD, logotipo de inicio, luz de encendido, control DDC/CI, carga USB), menú de configuración (PIP/PBP, modo dual, compresión DSC), información de pantalla, restablecimiento (restablecer todo)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	26W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	614.5 x 417 (567) x 213mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	694 x 440 x 143mm
Peso (sin caja)	5.97kg
Peso (sin soporte)	4kg
Peso (con caja)	9kg
Código EAN	4948570127139

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED