



Ontketen je volledige gamepotentieel met de veelzijdige 4K G-Master GB2771UHSU Red Eagle

Beleef het beste van twee werelden met de G-Master GB2771UHSU Red Eagle, 27" 4K IPS-monitor. Geniet van haarscherpe 4K-resolutie met 144Hz verversingssnelheid voor vloeiende en meeslepende singleplayer-avonturen, en schakel daarna naar een ultra-responsieve 288Hz bij Full HD wanneer het tijd is voor competitief gamen. Met een snelle reactietijd van 0,8ms MPRT (4K, 144Hz) en NVIDIA G-SYNC Compatible technologie blijft je game scherp en vloeiend, zonder zichtbare tearing of storende artefacten.

Deze monitor levert 450 cd/m² helderheid en levendige kleuren dankzij het IPS-paneel, waardoor het geschikt is voor zowel gamen als contentcreatie - een echte allrounder voor zowel meeslepende als competitieve games. De in hoogte verstelbare voet maakt het bovendien eenvoudig om de monitor ergonomisch af te stellen, zodat je altijd kunt genieten van de meest comfortabele kijk- en game-ervaring.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) en [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



4K-beeldkwaliteit om volledig op te gaan in je games

Ultra HD-resolutie levert kristalheldere beelden en adembenemende details, waardoor je games tot leven komen met ongelooflijke scherpste en realisme. Of je nu open werelden verkent of online de strijd aangaat!

Dubbele verversingssnelheid

Schakel moeiteloos tussen 4K bij 144Hz voor adembenemende, meeslepende beelden en FHD bij 288Hz voor ultrasnelle, competitieve gameplay. Of je nu uitgestrekte werelden verkent of elke milliseconde telt - de keuze is aan jou.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	4-side slim bezel
Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS
Resolutie	3840 x 2160 @144Hz
Dual mode	1920 x 1080 @288Hz
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Statisch contrast	1500:1
Advanced contrast	100M:1
Reactietijd (MPRT)	0.8ms (min.)
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B (8bit+FRC)
Horizontale frequentie	30 - 360kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.4 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-SYNC Compatible
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Joystick: aan-uit/ menu (midden), omhoog/ signaal selecteren, omlaag, links/ i-Style colour/ night mode/ blue light reducer, rechts/ volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, HDR, adaptive sync, geavanceerd contrast, nachtmodus, blue light reducer, motion blur reducer, gamma), invoerselectie (auto, handmatig/ HDMI1, HDMI2, DP), audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstelling opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, kleurtemp., gebruikersinstellingen, black tuner), beeldaanpassing (i-Style colour, X-Res Technology, scherpte, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus aanpassen), taal, setup-menu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD rotatie, OSD tijd, opstartlogo, stroom-LED, DDCCI/CI-bediening, USB-opladen), setup-menu (PIP/PBP, dual mode, DSC-compressie), weergave-informatie, reset (alles resetten)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	26W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	614.5 x 417 (567) x 213mm
Doos afmetingen B x H x D	694 x 440 x 143mm
Gewicht (zonder doos)	5.97kg
Gewicht (zonder voet)	4kg
Gewicht (inclusief doos)	9kg
EAN code	4948570127139

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED