



Oslobodite svoj puni igrački potencijal uz svestrani 4K GB2771UHSU Red Eagle monitor

Doživite najbolje iz oba sveta uz G-MASTER Red Eagle GB2771UHSU 27-inčni 4K IPS monitor napravljen za svestranost. Uživajte u detaljima visoke definicije sa 4K rezolucijom na 144Hz za glatke i impresivne avanture za jednog igrača, a zatim pređite na ultra-brzu brzinu osvežavanja od 288Hz na Full HD kada je vreme za takmičenje. Sa brzim vremenom odziva od 0,8ms MPRT (4K 144Hz) i NVIDIA G-SYNC kompatibilnom tehnologijom, igranje ostaje oštro i fluidno, bez vidljivih artefakata cepanje ekrana ili ometanja.

Ovaj monitor pruža osvetljenost od 450cd/m² i živopisnu tačnost boja zahvaljujući IPS panelu, što ga čini pogodnim monitorom za igranje i kreiranje sadržaja, savršen je svestrani uređaj koji vam je potreban i za impresivno i za takmičarsko igranje.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) i [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir sa 4 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @144Hz
Osnovna rezolucija	144Hz
Dual mode	1920 x 1080 @288Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	100M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.8ms (min.)
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 360KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.4 x 13.2"
Razmak piksela	0.155mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-SYNC Compatible
Dodatno	i-Style Boje
HDR	HDR400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	614.5 x 417 (567) x 213mm
Dimenzije kutije Š x V x D	694 x 440 x 143mm
Težina (bez kutije)	5.97kg
Težina (bez postolja)	4kg
Težina (sa kutijom)	9kg
EAN kod	4948570127139

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED