



Zyskaj przewagę z monitorem G2741HSU-B1 Black Hawk z technologią panelu IPS i czasem reakcji 1 ms MPRT

Doświadcz doskonałości gamingowej z monitorem 27" G2741HSU. Monitor jest wyposażony w najnowszą technologię panelu IPS – zapewnia odświeżanie na poziomie 144 Hz i niebywale szybki czas reakcji 1 ms MPRT. Przenieś swoje przygody gamingowe na wyższy poziom, korzystając z technologii FreeSync i funkcji Black Tuner, które zapewniają krystaliczną widoczność nawet w najciemniejszych scenach.

Dostępny także ze stopą z regulacją wysokości : [G-Master_GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) i [G-Master_GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 144Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.



1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

01 OBRAZ

Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @144Hz
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 163kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4, max 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick / Przełącznik zasilania: Zasilanie / Menu (Centrum), W górę / Wybór wejść, W dół, Prawo / Głośność / Wycisz, Lewo / Jasność / Adaptive Sync / Tryb nocny / Redukcja rozmycia ruchu / i-Style Color / ECO
Parametry regulowane	Regulacje obrazu (Kontrast, Jasność, Overdrive, Adaptive Sync, Kontrast ACR, Tryb nocny, Redukcja rozmycia ruchu, Gamma), Wybór wejść (Auto/Ręczne, HDMI, DP), Regulacje audio (Głośność, Wycisz), Zapisz ust. Użytkownika (Tryby użytkownika), Temp.kolorów (6-osiowa, Temperatura kolorów, Ustawienia użytkownika, i-Style Color, Red. nieb. św., Głębia czerni), Regulacje obrazu (Ostrość, Zakres RGB, Tryb wyświetlana, Technologia X-Res), Język, Ustawienia (Pozycja pozioma, Pozycja pionowa, Wygaszenie OSD, Tło menu OSD, OSD Rotate, Logo startowe, Dioda LED zasilania, Sterowanie DDC/CI), Informacje, Przywróć (Przywrócić)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	22° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIA

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	C
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	611.5 x 432 x 349mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	688 x 442 x 126mm
Waga (bez pudła)	4.0kg
Waga (z pudłem)	5.3kg
Kod EAN	4948570126330



