



Get ahead with the 27" G2741HSU Black Hawk monitor with IPS Panel Technology and 1ms MPRT


Indulge in exceptional gaming excellence with the 27" G2741HSU monitor. This display boasts cutting-edge IPS panel technology, a 144Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to FreeSync Technology and the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [G-Master GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) и [G-Master GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Rapid refresh rate and frame rate guarantee smooth, blur free and judder free graphics, with lower latency and lag improving response times for fast paced games. Especially suited to the fast pace games like FPS, racers, MOBA and sports where the 144Hz refresh rate delivers the crisp and sharp images needed to raise your game.



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.6см
Панель	IPS, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @144Гц
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1500:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 163кГц
Видимая область Ш x В	597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.1.4, max 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Кнопки управления	Джойстик / Выключатель питания: Питание / Меню (Центр), Вверх / Выбор Вход, Вниз, Право / Громкость / Без звука, Лево / Яркость / Adaptive Sync / Ночной режим / Уменьш. размыт. движ. / i-Style Color / ECO
Настройки пользователя	Ручн. Настр. Изобр. (Контрастность, Яркость, Overdrive, Adaptive Sync, ACR, Ночной режим, Уменьш. размыт. движ., Гамма), Выбор Вход (Auto/Ручной, HDMI, DP), Регулировка аудио (Громкость, Без звука), Сохрани настр. польз. (Настр. польз.), Настройка цветов (6-Осевое, Color Temperature, Пользователь, i-Style Color, Редукция Синего Света, Черный тюнер), Ручн. Настр. Изобр. (Шарпнесс, Диапазон RGB, Режим Дисплея, Технология X-Res), Язык, Установка (Полож. по гориз., Полож. по верт., Вр. отобр. Меню, Фон экранного меню, Поворот экранного меню, Запуск логотипа, Сид питания, Управление DDC/CI), Информация Дисплея, Сброс (Сбросить все)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

16W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г

611.5 x 432 x 349мм

Размер коробки Ш x В x Г

688 x 442 x 126мм

Вес (без упаковки)


4.0кг

Вес (с упаковкой)

5.3кг

EAN код

4948570126330



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.