





Únete al equipo profesional con el G-Master Red Eagle de 27", diseñado para ofrecer velocidad pura con una frecuencia de actualización de 240Hz

Consiga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el 27" FHD (1920x1080) G2771HSU que ofrece el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.4 ms MPRT y frecuencia de actualización de 240Hz. Compatible con NVIDIA G-SYNC para que tomes decisiones en una fracción de segundo y te olvides de los efectos de ghosting o los problemas de desenfoque. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y el panel IPS garantiza una calidad de imagen excelente.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : <u>G-Master GB2771HSU-B1 (1920x1080)</u> y <u>G-Master GB2771QSU-B1 (2560x1440)</u>



El panel IPS ultrarrápido con resolución Full HD de 1920x1080 ofrece una jugabilidad ultra fluida y colores vivos y realistas, con una precisión excepcional y amplios ángulos de visión.



240Hz

Con una frecuencia de actualización de 240Hz, ¡la fuerza está contigo! Toma decisiones en fracciones de segundo y disfruta de una imagen siempre nítida y fluida.



Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	Fast IPS, opacidad 25%
Resolución nativa	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Resolucion nativa	240Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Sincronización horizontal	30 - 285kHz
Área de visualización h x v	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si



03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	Si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	encendido, joystick, menú (centro), arriba / selección de señal, abajo / acceso directo, izquierda / volumen -, derecha / volumen +
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, od, hdr, freesync, acr, modo nocturno, reducción de luz azul, reducción de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (fuente de entrada), ajuste de audio (volumen, silenciar), guardar configuración de usuario (modos de usuario), configuración de color (6-axis, temperatura de color, preajuste de usuario, black tuner), ajuste de imagen (color i-style, tecnología x-res, nitidez, rango hdmi, modo direct drive, ajuste de modo de video), idioma, menú de configuración (posición h. osd, posición v. osd, fondo osd, tiempo osd, logo de inicio, led de encendido, ddc/ci, carga usb), información de pantalla, restablecer
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX



04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	21.5° arriba; 3.5° abajo

Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	Si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cablede alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Gestión de energía	19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
,	
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	612 x 444.5 x 192.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 126 x 465mm
Peso (sin caja)	4.2kg
Peso (sin soporte)	3.8kg
Peso (con caja)	6.6kg
Código EAN	4948570126453



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED