
INFORMACIJE

32" 4K VA panel sa USB-C konekcijom (95W), KVM prekidačem i PiP/PbP



ProLite XB3294UHSCP-B1 je 32-inčni 4K monitor dizajniran da vam pruži više prostora, oštrije detalje i glatkiji radni proces.

Njegov VA panel sa Ultra HD rezolucijom i kontrastnim odnosom od 3000:1 pruža oštre, živopisne slike. Osvetljenje od 350cd/m², vreme odziva od 2ms i adaptivna sinhronizacija osiguravaju da sve ostane glatko i jasno, bez obzira da li kreirate sadržaj ili radite sa podacima.

USB-C (napajanje od 95 W), HDMI, DisplayPort i ugrađeni KVM prekidač olakšavaju upravljanje više uređaja dok napajate laptop. Režimi PiP (slika u slici) i PbP (slika pored slike) vam omogućavaju da istovremeno gledate sadržaj iz dva izvora za efikasnije obavljanje više zadataka istovremeno.

Dizajn bez okvira sa tri strane pomaže vam da ostanete fokusirani i podržava besprekorne konfiguracije sa više monitora. Postolje sa podesivom visinom, ugrađeni zvučnici i priključak za slušalice pružaju udobnost i praktičnost tokom celog dana.

Sertifikovan sa TCO, TÜV-GS i EPEAT Silver, predstavlja pametan i održiv izbor za svaki moderni radni prostor.

POSEBNE KARAKTERISTIKE



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	2ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Razmak piksela	0.182mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
HDR	HDR10
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	713.9 x 428.5 (598.5) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	790 x 510 x 143mm
Težina (bez kutije)	8.5kg
Težina (sa kutijom)	11.8kg
EAN kod	4948570126279



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED