

**DESKTOP MONITORS**

## Gdy precyzja spotyka wydajność

Pracuj z pewnością siebie na 27-calowym monitorze ProLite HB2701 – monitorze 4K UHD stworzonym z myślą o projektantach, fotografach i twórcach treści, którzy oczekują bezkompromisowej precyzji obrazu.



Dzięki technologii IPS Black 2.0 monitor oferuje głębszy kontrast i intensywniejsze czernie – każdy cień i detal zostaje pokazany z wyjątkową dokładnością.

Pokrycie 99% palety DCI-P3 oraz certyfikat [Pantone Validated](#) gwarantują wierne odwzorowanie kolorów – niezależnie od tego, czy tworzysz na potrzeby druku, wideo czy publikacji cyfrowych. Powłoka AGLR (Advanced Anti-Glare) redukuje odbicia światła, co pozwala Ci skupić się na pracy – zarówno w jasnym studiu, jak i przy przyciemnionym oświetleniu. Zaawansowane technologie HB2701 pozwalają w pełni wyrazić Twoją kreatywność.

Z myślą o codziennej pracy, monitor wyposażono w regulację wysokości (150 mm), port USB-C z funkcją dokowania oraz wbudowany przełącznik KVM – dla wygodnego, uporządkowanego stanowiska gotowego na wielozadaniową pracę.



## Widzisz więcej, ustawiasz mniej

Technologia IPS Black 2.0 zapewnia lepszy kontrast, głębsze czernie i spójne kolory w całym polu widzenia. Dzięki temu dostrzeżesz więcej detali w ciemnych obszarach obrazu i ograniczysz potrzebę poprawek – zyskując pewność podczas pracy twórczej.



## Certyfikat Pantone Validated – gwarancja niezawodnej dokładności kolorów

Monitory ProGraphic posiadają certyfikat [Pantone Validated](#), co zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów systemu Pantone Matching System – powszechnie stosowanego w projektowaniu i druku. To ułatwia pracę, ogranicza liczbę poprawek i daje profesjonalistom w branżach wymagających dokładności kolorystycznej pewność, że każdy odcień jest zgodny z zamierzeniem.



## Precyzyjne kolory w każdym medium

Dzięki 99% pokryciu przestrzeni barw DCI-P3, monitory ProGraphic zapewniają precyzję, jakiej wymaga każdy projekt wizualny. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści cyfrowe, materiały do druku czy film, Twoja praca wygląda dokładnie tak, jak ją zaplanowałeś – a odbiorcy widzą to, co Ty.



## Lepszy kontrast dla trafniejszych decyzji

Kontrast statyczny 3000:1 pozwala monitorom ProGraphic wydobyć subtelne cienie i delikatne przejścia tonalne. Dzięki temu widzisz więcej już na pierwszy rzut oka, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji podczas edycji i korekcji obrazu. Żaden detal nie umknie Twojej uwadze.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 27", 68.5cm                                                        |
| Panel                             | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie                       |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                           |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 450 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 3000:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (GTG)                | 4ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%; NTSC: 72%)                     |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 140kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"                                      |
| Plamka                            | 0.155mm                                                            |
| Kolor                             | matowa, czarny                                                     |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)<br>USB-C x1 (PD 96W)                        |
| Wyjścia sygnału     | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)                                     |
| USB HUB             | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))                              |
| USB-C DOCK          | x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, (not supported on MAC) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                | tak                                                                                   |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                                                                   |
| RJ45 (LAN)          | x1                                                                                    |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                    | tak                                                                                                                                |
| Redukcja niebieskiego światła | tak                                                                                                                                |
| Flicker free                  | tak                                                                                                                                |
| Ekstra                        | Delta E <2.0, EyeComfort, Low Blue Light Panel, Eyesafe® Certified, Pantone Validated™, AGLR Polarizer (anti-glare low reflective) |
| HDR                           | HDR400                                                                                                                             |
| Języki menu OSD               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA                                                                                         |
| Przyciski                     | Joystick/Zasilanie: W górę/Wyбір wejść W dół, Prawo/Głośność/Wycisz, Lewo/Submenu / Skrót, Wejście/ Wyjście                        |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Wbudowane głośniki</b> | 2 x 2W                                         |
| <b>Udogodnienia</b>       | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B |

## 04 MECHANICZNE

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zakres regulacji</b>           | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| <b>Regulacja wysokości</b>        | 150mm                                                  |
| <b>Rotacja (funkcja PIVOT)</b>    | 90°                                                    |
| <b>Obrót stopy</b>                | 360°; 180° w lewo; 180° w prawo                        |
| <b>Kąt pochylenia</b>             | 23° w górę; 5° w dół                                   |
| <b>Standard VESA</b>              | 100 x 100mm                                            |
| <b>System zarządzania kablami</b> | tak                                                    |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>     | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m) |
| <b>Pozostałe</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa              |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                               |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 120 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Zużycie energii</b> | 27W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>                                                  | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                                             |
| <b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                                                                                                             |
| <b>EPEAT Silver</b>                                                 | lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| <b>REACH SVHC</b>                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                                                                                                           |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 614 x 404 (544) x 224.5mm |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 688 x 463 x 138mm         |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 6.7kg                     |
| <b>Waga (z pudłem)</b>                     | 9.7kg                     |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570125401             |



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED