

DESKTOP MONITORS

INFORMACIJE

Preciznost i performanse

Radite sa samopouzdanjem na 27-inčnom ProGraphic HB2701, 4K UHD monitoru dizajniranom za dizajnere, fotografe i kreatore sadržaja koji zahtevaju beskompromisnu vizuelnu jasnoću.

Pokretan IPS Black 2.0 tehnologijom, pruža dublji kontrast i bogatije crne tonove, osiguravajući da se svaka senka i detalj otkriju sa zapanjujućom preciznošću.

Pokretan sa IPS Black 2.0 tehnologijom pruža dublji kontrast i bogatije crne tonove, osiguravajući da se svaka senka i detalj otkrivaju sa zapanjujućom preciznošću.

Dizajniran za produktivnost, HB2701 ima postolje podesivo po visini od 150 mm, USB-C priključnu stanicu i ugrađeni KVM prekidač, pružajući vam čistu, povezanu konfiguraciju spremnu za jednostavnu multitasking konfiguraciju.



POSEBNE KARAKTERISTIKE



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS Black 2.0, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.155mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Napajanje 96W, LAN, DP izlaz, (nije podržano na MAC-u) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	Delta E <2.0, EyeComfort, panel sa niskim nivoom plavog svetla, sertifikovan za Eyesafe®, Pantone Validated™, AGLR polarizator (protiv odsjaja, niska refleksija)
HDR	HDR400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	360°; 180° levo; 180° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	614 x 404 (544) x 224.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 463 x 138mm
Težina (bez kutije)	6.7kg
Težina (sa kutijom)	9.7kg
EAN kod	4948570125401



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED