



27" QHD IPS monitor met USB-C video ingang (65W) en een ergonomische in hoogte verstelbare voet

Ruim, efficiënt en ontworpen voor moderne werkplekken. De 27" ProLite XB2796QSC helpt professionals productief te blijven, zowel op kantoor als in hybride werkomgevingen. Met een QHD-resolutie (2560x1440) biedt het scherm 77% meer werkruimte dan Full HD, zodat u meer gegevens kunt bekijken, documenten naast elkaar kunt vergelijken en moeiteloos kunt multitasken.

Met extra dunne randen aan alle vier de zijden past de XB2796QSC naadloos in een multi-monitor opstelling. De ergonomische voet met hoogte-, kantel-, draaibare en pivotinstelling ondersteunt een gezonde, comfortabele werkhouding gedurende de dag. Het IPS-paneel levert nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken — perfect voor zakelijk gebruik, videogesprekken en het beoordelen van content.

De USB-C videoaansluiting levert tot 65W vermogen, waardoor een kabelwarboel wordt verminderd en de installatie eenvoudiger wordt. Flicker-free technologie en een blue light reducer helpen vermoeide ogen te voorkomen bij langdurig gebruik.

Van data-analyse tot vergaderingen: de XB2796QSC-B1 biedt helderheid, comfort en slimme connectiviteit voor uw dagelijkse werk.



Verbreed uw perspectief met QHD

Een QHD-resolutie van 2560x1440 biedt tot 77% meer schermruimte dan Full HD. Zo heeft u voldoende ruimte om efficiënt te multitasken, meer content tegelijk te bekijken en nauwkeuriger te werken, zonder voortdurend tussen vensters te hoeven schakelen.




Strak design, naadloze weergave

Met randen die zo dun zijn dat ze nauwelijks zichtbaar zijn, smelten uw schermen naadloos samen. Zo creëert u een strakke, concentratiegerichte werkplek die zowel comfortabel als stijlvol is.



Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte

Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.



Ontdek verborgen details met diepere contrasten

Met een native contrastverhouding van 1500:1 laat dit scherm subtiele schaduw nuances en fijne toonovergangen duidelijk zien. U ziet in één oogopslag meer beeldinformatie, wat het makkelijker maakt om nauwkeurige creatieve keuzes te maken bij bewerken en kleurcorrectie. Donkere gebieden blijven scherp en onderscheidend, zonder in elkaar over te vloeien.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 120kHz
Zichtbaar formaat	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Joystick: Menu (midden), Omhoog / Signaalkeuze, Omlaag / Helderheid / OD / Eco / i-Style Colour, Links / Volume omlaag, Rechts / Volume omhoog, Aan/uit
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res-technologie, black tuner), kleurinstellingen (6-assig, i-Style Colour, blue light reducer, gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), OSD (H positie, V positie, weergavetijd, achtergrond, rotatie, informatievenster), taalinstellingen, overige instellingen (scherpte, videomodus, opstartlogo, stroom-LED, USB-C-snelheid, USB-opladen, DDC/C-bediening), ingangskeuze, audio-instellingen (volume, geluid dempen), herstellen (alles terugzetten naar fabrieksinstellingen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	360°; 180° links; 180° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB-C (1.0m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	20W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 404.5 (550.5) x 224.5mm
Doos afmetingen B x H x D	690 x 465 x 140mm
Gewicht (zonder doos)	6.0kg
Gewicht (inclusief doos)	7.6kg
EAN code	4948570127023



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED