



Domina cada fotograma con el GB3295QSU 32" QHD

Mejora tu experiencia de juego con el G-Master Gold Phoenix GB3295QSU 32" QHD, diseñado para ofrecer velocidad, nitidez y precisión. Sube de nivel con una frecuencia de actualización ultra fluida de 240Hz y un tiempo de respuesta MPRT ultrarrápido de 0.4ms, y disfruta de un juego suave y totalmente receptivo. La tecnología de sincronización adaptativa AMD FreeSync™ Premium garantiza movimientos sin cortes ni interrupciones, incluso en las escenas más intensas.

El panel VA ofrece hasta 400 cd/m² de brillo y un contraste profundo, dando vida a tus mundos con una increíble riqueza de detalles. El soporte ajustable en altura permite realizar ajustes ergonómicos para ofrecerte la experiencia de visualización más cómoda y óptima.



PANEL EN TECNOLOGÍA VA

El panel VA garantiza una excelente relación de contraste que hace que todos los matices entre los colores claros y oscuros sean claramente visibles.



240Hz & 0.4ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 240Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.4ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Diseño sin bordes en tres lados
Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	Fast VA
Resolución nativa	2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel QHD)
Resolucion nativa	240Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m ²
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 357.6kHz
Área de visualización h x v	698.1 x 392.6mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v. 2.1 max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v. 1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Joystick, Encendido / Menú (centro), Arriba / Selección de señal, Abajo, Izquierda / i-Style, Modo nocturno, Reducción de luz azul, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, overdrive, HDR, sincronización adaptativa, contraste avanzado, modo nocturno, reductor de luz azul, reducción de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (automática, manual / HDMI1, HDMI2, DisplayPort), ajuste de audio (volumen, silencio), guardar configuración del usuario (modos de usuario), ajustes de color (6 ejes, temperatura de color, preajuste del usuario, ajuste de negro), ajuste de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nitidez, rango HDMI, modo direct drive, ajuste del modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición horizontal del OSD, posición vertical del OSD, duración del OSD, logotipo de inicio, LED de encendido, control DDC/CI, carga USB), menú de configuración (PIP/PBP, fuente secundaria, posición PiP, tamaño PiP, intercambio), información de pantalla, restablecer (restablecer todo)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si
Rango de temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	48W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	717 x 459 (609) x 290mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	890 x 130 x 500mm
Peso (sin caja)	8.4kg
Peso (con caja)	12.15kg
Código EAN	4948570127122

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED