



Conquista ogni fotogramma con il GB3295QSU QHD da 32"

Migliora la tua esperienza di gioco con il monitor QHD G-Master Gold Phoenix GB3295QSU da 32", progettato per garantire velocità, nitidezza e precisione. Passa a una frequenza di aggiornamento ultra fluida di 240Hz e a un tempo di risposta MPRT fulmineo di 0.4 ms e goditi un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La tecnologia di sincronizzazione adattiva AMD FreeSync™ Premium garantisce movimenti fluidi e senza interruzioni durante le azioni più frenetiche, senza distrazioni visibili.

Il pannello VA offre una luminosità fino a 400 cd/m² con un contrasto ricco, dando vita ai tuoi mondi con una profondità e un dettaglio incredibili. Il supporto regolabile in altezza incluso consente regolazioni ergonomiche per offrirti un'esperienza visiva ottimale.



TECNOLOGIA PANNELLO VA

La tecnologia pannello VA garantisce un eccellente rapporto di contrasto, che rende molto più visibili tutte le sfumature tra colori chiari e scuri.



240Hz & 0.4ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 240Hz e un di tempo di risposta da 0.4ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to Edge (su 3 lati)
Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	Fast VA
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronizzazione orizzontale	30 - 357.6kHz
Angolo di visione L x H	698.1 x 392.6mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v. 2.1 max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v. 1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick, accensione/menu (al centro), su/selezione segnale, giù, sinistra/colore i-Style, modalità notturna, riduttore di luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, overdrive, HDR, sincronizzazione adattiva, contrasto avanzato, modalità notturna, riduzione luce blu, sfocatura movimento, gamma), selezione ingresso (automatico, manuale / HDMI1, HDMI2, DP), regolazione audio (volume, muto), memorizzazione impostazioni utente (modalità utente), impostazioni colore (6 assi, temperatura colore, preimpostazioni utente, regolazione nero), regolazione immagine (colore i-Style, tecnologia X-Res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, ora OSD, logo di avvio, LED di alimentazione, controllo DDCI/CI, ricarica USB), menu di configurazione (PIP/PBP, sorgente secondaria, posizione PiP, dimensione PiP, scambio), informazioni sul display, ripristino (ripristina tutto)
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
-------------------------------	-----------------------

Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; 45 ° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si
Range temperatura operativa	5°C - 35°C

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	48W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	717 x 459 (609) x 290mm
Box dimensioni L x H x P	890 x 130 x 500mm
Peso (netto)	8.4kg
Peso (lordo)	12.15kg
EAN code	4948570127122

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED