



Scatena tutto il tuo potenziale di gioco con il GB3272QSU Red Eagle a 180Hz che garantisce un MPRT di 0.5 ms.

Rimani concentrato e mantieni il controllo con il monitor da gioco IPS Quad HD GB3272QSU da 32", che offre velocità, nitidezza e precisione a chi desidera prestazioni fluide e immagini nitide. Goditi una frequenza di aggiornamento veloce di 180Hz e un tempo di risposta MPRT di 0.5 ms su un pannello IPS vivido, perfetto per azioni frenetiche e giochi coinvolgenti.

Con la tecnologia di sincronizzazione adattiva compatibile con G-SYNC, potrai goderti un gameplay fluido, senza interruzioni né distorsioni, senza distrazioni visive e artefatti. Approfitta delle funzioni Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP) che migliorano il multitasking, mentre il supporto regolabile in altezza di 150 mm garantisce una regolazione ergonomica per adattarsi alla configurazione desiderata.



Risoluzione QHD: visione più ampia, vantaggi maggiori

La risoluzione QHD offre dettagli straordinari e un campo visivo ampliato. Perfetta per un'esperienza di gioco coinvolgente, per individuare più rapidamente i nemici e per svolgere più attività contemporaneamente come un professionista.

180Hz

Goditi immagini ultra fluide e nitide con una frequenza di aggiornamento straordinaria di 180Hz, perfetta per i giochi frenetici, che riduce la sfocatura da movimento e offre un'azione più nitida e reattiva.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	Fast IPS
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Sincronizzazione orizzontale	30 - 269.1kHz
Angolo di visione L x H	698.1 x 392.6mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.273mm
Color	opaco, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	sì
Connettore cuffie	sì

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	sì
Flicker free	sì
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	G-SYNC Compatible
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick, accensione/menu (al centro), su/selezione segnale, giù, sinistra/colore i-Style, modalità notturna, riduttore di luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, overdrive, HDR, sincronizzazione adattiva, contrasto avanzato, modalità notturna, riduzione luce blu, sfocatura movimento, gamma), selezione ingresso (automatico, manuale / HDMI1, HDMI2, DP), regolazione audio (volume, muto), memorizzazione impostazioni utente (modalità utente), impostazioni colore (6 assi, temperatura colore, preimpostazioni utente, regolazione nero), regolazione immagine (colore i-Style, tecnologia X-Res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, ora OSD, logo di avvio, LED di alimentazione, controllo DDCI/CI, ricarica USB), menu di configurazione (PIP/PBP, sorgente secondaria, posizione PiP, dimensione PiP, scambio), informazioni sul display, ripristino (ripristina tutto)
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm

Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Consumo energia	48W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	717 x 459 (609) x 290mm
Box dimensioni L x H x P	890 x 500 x 130mm
Peso (netto)	8.6kg
Peso (lordo)	12.34kg
EAN code	4948570127115

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED