



Monitor IPS da 27" eco-compatibile per ambienti di lavoro moderni

Il ProLite X2797HSU è perfetto se desideri un display compatto e ad alte prestazioni che si integri perfettamente in una configurazione multi-monitor. La cornice sottile su quattro lati offre uno spazio di lavoro pulito e moderno e immagini senza interruzioni su tutti gli schermi.

Potrete godere di colori nitidi e accurati e di ampi angoli di visione grazie al pannello IPS, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce fluidità e reattività. Che stiate lavorando su documenti, modificando contenuti o navigando, la tecnologia senza sfarfallio e il riduttore di luce blu aiutano a proteggere i vostri occhi durante le lunghe sessioni di lavoro.

Gli altoparlanti integrati, un hub USB a quattro porte, HDMI, DisplayPort e una presa per cuffie rendono la configurazione semplice ed efficiente.

E con le certificazioni EPEAT e TCO10 e l'etichetta energetica C, scegli un monitor che supporta la sostenibilità senza compromettere le prestazioni.



Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni



Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato



Prova la differenza con il comfort oculare certificato

La tecnologia senza sfarfallio, la riduzione della luce blu e la precisione dei colori realistici si combinano per ridurre l'affaticamento degli occhi e garantire un comfort visivo duraturo. Supportato dalla certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, questo display ti offre la massima tranquillità mentre lavori, navighi o crei per ore con maggiore facilità e chiarezza.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/ 178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 140kHz
Angolo di visione L x H	598 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Scorciatoia, Destra/Volume

Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, riduzione sfocatura movimento, Adaptive Sync), impostazioni colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., rotazione OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni display), lingua, extra1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione), Extra2 (scorciatoia, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, audio muto), ripristino
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	20° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	14W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	611.5 x 427.5 x 190mm
Box dimensioni L x H x P	688 x 442 x 126mm
Peso (netto)	4.0kg

Peso (lordo) 6.3kg

EAN code 4948570125845



