



Der ProLite X2377HDS arbeitet mit stromsparendem LED-Backlight und einem hochwertigen IPS-Panel. Ein entscheidender Vorteil der Technik ist die äußerst exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe sowie die hohe Blickwinkelstabilität (178°/178°): Auch bei extrem seitlichen oder vertikalen Blickwinkeln leidet die Bildqualität nicht. Dank Full-HD, einem Kontrast von 5 Mio.: 1 (ACR) und einer Helligkeit von 250 cd/m<sup>2</sup> liefert der 23-Zöller klare und lebendige Bilder. Obendrein mit allen gängigen Anschlüssen wie DVI, VGA und HDMI ausgestattet, empfiehlt sich das Gerät sowohl für anspruchsvolle grafische Arbeiten, als auch für den täglichen Einsatz im schulischen Bereich, im Wertpapierhandel und generell an Bildschirmarbeitsplätzen aller Art.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23", 58.4cm
Panel-Technologie	IPS
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixelabstand	0.265mm

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
---------------	-----------------------------

USB HUB	x0
---------	----

### 03 FEATURES

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
-------------------	--

Bedientasten	Power, Menu/ Auswahl, + /Lautstärke, - /ECO, Auto/ Exit
--------------	---

Einstellbare Parameter	Bild (Helligkeit, Kontrast, H-Position, V-Position, Fokus, Takt, Farbtemp., Autom. Anpassung), OSD (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Anzeige (Anzeigmodus, i-style Colour, Erw. Kontrast, ECO, Schärfe, Over Drive), Audioeinstellung (Lautstärke, Stumm, Audio Fuente), Verschiedenes (Sprache, Eingabeauswahl, Start Logo, Abruf), Informationen
------------------------	---

Lautsprecher	2 x 1.5W
--------------	----------

### 04 MECHANISCH

Neigungswinkel	15° nach oben; 5° nach unten
----------------	------------------------------

VESA Norm	100 x 100mm
-----------	-------------

### 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz
-------	------

Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
-----------	--

### 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-----------------	------------------------

Leistungsaufnahme	32W typisch, 0,5W Standby, 0,5W ausgeschaltet
-------------------	---

### 07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
--------------	--

REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
------------	--------------------------

### 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	546 x 394.5 x 164mm
------------------------------	---------------------

Gewicht (ohne Verpackung)	3.4kg
---------------------------	-------

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED