



ProLite X2377HDS - a 23" LED backlit LCD Screen featuring IPS Panel technology which is considered to be the best all around panel type. This IPS panel offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles (178°/178°) and great response time (5 ms black-to-black). The ProLite X2377HDS is full HD, has a 5 000,000:1 Advanced Contrast Ratio and 250 cd/m² brightness offering the user clear and vivid images. An array of inputs including HDMI, DVI and VGA connections ensure compatibility across a range of devices including games consoles and work stations. The Prolite X2377HDS has two integrated stereo speakers and is VESA mount compatible. It will provide both excellent performance for photographic, design and web-design and is also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets, as well as the rapidly expanding demand for Multi Monitor applications.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	23", 58.4cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	5M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixel pitch	0.265mm

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto/ Exit
Controllo utente	picture (brightness, contrast, H. position, V. position, phase, clock, colour temp., auto adjust), OSD (H. position, V. position, OSD time out), display (display mode, i-style Colour, Adv. Contrast, ECO, sharpness, Over Drive), audio (volume, mute, audio input), miscellaneous (language, input select, opening logo, reset), information
Altoparlanti	2 x 1.5W

04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	15° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	32W tipico, 0,5W stand by, 0,5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	546 x 394.5 x 164mm
Peso (netto)	3.4kg

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED