



De ProLite X2377HDS is een 23" LED LCD in Full-HD en maakt gebruik van de recente en verbeterde IPS-techniek. Deze superieure IPS panel-techniek biedt een grote inkijkhoek (178/178graden) en biedt tevens een zeer consistente kleurweergave. De X2377HDS heeft daarnaast ook een snel 5msec panel, 5000.000:1 ACR contrast voor een heldere en levendige beeldweergave. Met de HDMI-, DVI- en de VGA-aansluitingen kunt u alle kanten op, waaronder o.a. met laptops, game-consoles, mediaplayers en computer-workstations. IPS is een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor Digital-Signage en office-toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23", 58.4cm
Paneel	IPS
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixel pitch	0.265mm

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

### 03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, + /Volume, - /ECO, Auto/ Exit
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, H. positie, V. positie, fase, klok, kleur temp., automatisch aanpassen), OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), scherm (scherm modus, i-style Colour, Verh. Contrast, ECO modus, scherpte, Over Drive), audio instellingen (volume, dempen, audio-ingang), diverse (taal, ingangselectie, openings logo, reset), informatie
Luidspreker	2 x 1.5W

### 04 MECHANISME

Kantelhoek	15° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

### 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

### 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	32W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

### 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

### 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	546 x 394.5 x 164mm
Gewicht (zonder doos)	3.4kg

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED