



ProLite X2377HDS to 23-calowy monitor z podświetleniem LED i matrycą w technologii IPS. Technologia ta uznawana jest powszechnie za najlepsze rozwiązanie dla monitorów LCD. Łączy ona wszystkie zalety matrycy VA – bardzo dobre kolory i kąty widzenia z główną zaletą matrycy TN – szybkim czasem reakcji. ProLite X2377HDS wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD 1920x1080p (2.1 megapiksela), a jego kontrast wynosi 5 000 000:1 ACR. Wyjątkowo dobre kąty widzenia - 178° w pionie/poziomie – pozwolą na bardzo komfortowe użytkowanie, a świetny czas reakcji (5ms) zadowolą wymagających graczy. Monitor wyposażono też w wejścia HDMI, DVI i VGA oraz dwa głośniki stereo.

## 01 OBRAZ

Przekątna	23", 58.4cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup> typowa
Kontrast statyczny	1000:1 typowy
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 80kHz
Synchronizacja pionowa	55 - 75Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Plamka	0.265mm

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, + / Głośność, - / ECO, Auto/ Exit
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, pozycja pozioma/pionowa, faza, taktowanie, temp. kolorów, autokonfiguracja), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania), wyświetlacz (format obrazu, i-style Colour, podwyższony kontrast, ECO, ostrość, Over Drive), audio (głośność, wycisz, wejście audio), różne (język, wybór wejścia, logo startowe, reset), informacje
Wbudowane głośniki	2 x 1.5W

### 04 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	15° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

### 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

### 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	32W typowo, 0,5W stand by, 0,5W off mode

### 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO, CE, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

### 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	546 x 394.5 x 164mm
Waga (bez pudła)	3.4kg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED