



Le ProLite TH6562MTS est un écran professionnel 65" Full HD qui possède en plus une fonction tactile. L'intégration de la dalle MVA garantit un confort visuel exceptionnel sous tous les angles, haute luminosité et une clarté exceptionnelle des couleurs. L'écran dispose également d'un capteur de lumière ambiante offrant des performances exceptionnelles avec l'avantage supplémentaire d'économiser l'énergie. Il prend en charge la fonction PIP. Un large éventail d'entrées vidéo et audio assure la compatibilité avec de multiples plateformes. Le TH6562MTS est compatible VESA et possède un espace spécial à l'arrière pour monter un petit PC ou un lecteur multimédia. L'OSD peut être contrôlé avec 2 boutons de commande et une télécommande incluse. Ce moniteur saura s'adapter à une gamme importante d'applications interactives y compris l'affichage public, commerce de détail, des expositions et des centres de conférence, POS / POI, des salles de contrôle, et le milieu de production.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	65", 164cm
Matrice	MVA CCFL-backlit
Résolution native	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:9
Contraste dynamique	0M:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	23 - 92kHz
Surface de travail H x L	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Taille du pixel	0.744mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1 RCA vidéo x1
Entrée signal digital	DVI x1 HDMI x1
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 12W
USB HUB	x0

03 CARACTERISTIQUES

Capteur luminosité oui

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Paramètres réglables	image (mode d
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECANIQUE

Orientation	paysage
Montage VESA	400 x 400mm

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	550W typique, 0,5W en veille, 0,5W éteint

08 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1522 x 889 x 146mm
Poids (sans boîte)	71kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.